
Złączka przejściowa Geberit FlowFit ze śrubunkiem zaciskowym





Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do rur miedzianych niepowlekanych, niklowanych i chromowanych
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy

ZAKRES DOSTAWY

- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	l cm	z cm	PLN netto	PLN brutto
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5.8	1.7	0.8	102,70	126,32
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5.8	1.7	0.8	129,40	159,16
620.690.00.1	12	16	15	5.8	1.6	0.9	102,70	126,32

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	l cm	z cm	PLN netto	PLN brutto
620.691.00.1	12	16	16	5.8	1.6	0.9	129,40	159,16
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1.6	1.1	117,60	144,65
620.684.00.1	15	20	18	6	1.6	1.1	148,40	182,53