


Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° ze śrubunkiem zaciskowym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Bezołowiowy brąz czerwony

ZAKRES DOSTAWY

- Śrubunek z pierścieniem mocującym

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	L cm	I cm	Z cm	Z1 cm	SW mm	PLN netto	PLN brutto
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5.5	0.8	2.2	1.7	24	129,40	159,16
620.710.00.1	12	16	15	90	5.5	0.8	2.2	1.7	24	129,40	159,16
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5.7	0.8	2.4	1.7	24	148,40	182,53