


Zaślepka do rur Geberit FlowFit



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do uzdatnionej wody
- Do wody deszczowej o współczynniku pH ≥ 5.5

- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do trwałego zamknięcia końcówek rur

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Bezołowiowy brąz krzemionkowy
----------	----------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
620.740.00.1	12	16	3.9	0.6	32,10	39,48
620.741.00.1	15	20	3.9	0.6	36,40	44,77
620.742.00.1	20	25	3.9	0.6	39,90	49,08