

Miernik wielofunkcyjny

PAN Isometer-2

Cyfrowy Tester izolacji 50 MΩ - 100 GΩ

- Automatyczne odłączanie
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- **Podświetlany wyświetlacz cyfrowy 13 mm**
- Funkcja testu ciągłego
- **Wizualny i dźwiękowy alarm w pomiarze izolacji**

Zakres dostawy: Wyścielana torba, Przewód diagnostyczny, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN Isometer-2
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 V - 600 V
Napięcie przemienne AC (V~)	0,1 V - 600 V
Napięcie pomiarowe DC (V =)	50 V - 1000 V
Prąd pomiarowy DC (A =)	1 mA
Zakresy rezystancji izolacji	10 kΩ - 100 GΩ
Rezystancja (Ω)	0,01 Ω - 200 Ω
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 30 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,1 Hz - 1 kHz
Wymiary	189 x 94 x 55 mm
Waga (brutto/netto)	721 / 369 g
wymagana bateria:	4 x 1,5 V AA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 600 V
Dokładność	0,1 % - 10 %

