

Cyfrowy miernik cęgowy AC/DC

PAN 1000AD

Cyfrowy miernik cęgowy 1000 A AC / DC True RMS + prąd rozruchowy, LoZ, VFC, bezkontaktowy tester napięcia i tester fazy

- Cyfrowy wyświetlacz 13 mm
- **Cyfrowy wyświetlacz z paskiem analogowym**
- **Podświetlenie tła**
- **kolorowy wyświetlacz**
- **Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej**
- **Bezdotykowy tester napięcia 2-stopniowy (NCV)**
- **Jednobiegunowe sprawdzanie fazy z alarmem dźwiękowym**
- **Automatyczny i ręczny wybór zakresu**
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- **Pamięć min/max**
- **Pomiar prądu rozruchowego**
- **Niska impedancja wejściowa (LoZ) w celu tłumienia napięć błądzących**
- Test diod
- Pomiar wartości względnej
- **Latarka kieszonkowa LED**
- Funkcja VFC do pomiaru wartości rzeczywistej zgodnie z częstotliwością
- Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Wyściełana torba, Przewód diagnostyczny, Czujnik temperatury typu K 40°C ~ 250°C, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN 1000AD
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Napięcie przemienne AC (V~)	0,1 mV - 750 V
Prąd stały DC (A=)	0,01 A - 1000 A
Prąd przemienny AC (A~)	0,01 A - 1000 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akustyczny tester ciągłości (•))	< 30 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PWM)	1 - 99 %
Pojemność (F)	0,001 nF - 10 mF
Temperatura (°C)	-20 °C - +1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 °C - 40 °C
Otwór szczypiec ø	40 mm
Wymiary	259 x 74 x 35 mm
Waga (brutto/netto)	433 / 265 g
wymagana bateria:	3 x 1,5V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dokładność	0,5 % - 5 %



PAN 1000AD Video DE:



PAN 1000AD Video EN:

