

Elastyczne cęgi prądowe

PAN 3000A+

Elastyczny cyfrowy miernik cęgowy 3000A AC True RMS

- Cyfrowy wyświetlacz 21 mm
- **Podświetlenie tła**
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- **Automatyczny wybór zakresu**
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- **Latarka kieszonkowa LED**
- Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Wyściełana torba, Przewód diagnostyczny, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN 3000A+
Napięcie stałe DC (V=)	1 mV - 600 V
Napięcie przemiennie AC (V~)	1 mV - 600 V
Prąd przemienny AC (A~)	10 mA - 3000 A
Rezystancja (Ω)	1 Ω - 6 M Ω
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,1 Hz - 10 kHz
Dokładność	0,5 % - 3 %
Otwór szczypiec $\varnothing$	160 mm
Wymiary	176 x 335 x 30 mm
Waga (brutto/netto)	503 / 204 g
wymagana bateria:	3 x 1,5 V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT IV 600 V



PAN 3000A+ Video DE:



PAN 3000A+ Video EN:

