

Miernik wielofunkcyjny

PAN LAN1

2 w 1 LAN Tester i miernik CAT III 300 V

- Cyfrowy wyświetlacz 21 mm
- Automatyczny wybór zakresu
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- **Pamięć maksymalnej wartości**
- Test diod
- **Test kabli LAN pod kątem ciągłości, przerywania, zwarcia i zamienionych przewodów (RJ45, RJ11, BNC)**
- Funkcja testu ciągłego
- Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Wyściełana torba, Przewód diagnostyczny, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN LAN1
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Napięcie przemienne AC (V~)	1 mV - 600 V
Prąd stały DC (A=)	0,1 μ A - 200 mA
Prąd przemienny AC (A~)	0,1 μ A - 200 mA
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 20 M Ω
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 150 Ω
Wymiary	164 x 75 x 45 mm
Waga (brutto/netto)	619 / 216 g
wymagana bateria:	1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT II 600 V / CAT III 300 V
Dokładność	0,5 % - 5 %



PAN LAN1 Video DE:



PAN LAN1 Video EN:

