

Miernik wielofunkcyjny

PAN 185

Multimetr wielofunkcyjny True RMS CAT III 1000 V z luksonierem, pomiarem poziomu dźwięku, wilgotności i temperatury

- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- **Pomiar wilgotności**
- **Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego**
- **Pomiar natężenia światła**
- Pomiar wartości względnej
- **Automatyczny i ręczny wybór zakresu**
- Automatyczne odłączanie
- Cyfrowy wyświetlacz 20 mm
- **Podświetlenie tła**
- **pomiar temperatury**

Zakres dostawy: Wyścielana torba, Przewód diagnostyczny, Czujnik temperatury typu K 40°C ~ 250°C, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN 185
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Napięcie przemiennie AC (V~)	0,1 mV - 750 V
Prąd stały DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Prąd przemienny AC (A~)	0,1 μ A - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 40 M Ω
Akustyczny tester ciągłości (•))	< 50 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,01 Hz - 100 kHz
Współczynnik wypełnienia w % (PWM)	1-99 %
Pojemność (F)	10 pF - 100 μ F
Temperatura (°C)	-20 °C - +1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 °C - 40 °C
Wilgotność powietrza (% RH)	30-95 %
Wymiary	205 x 93 x 56 mm
Waga (brutto/netto)	852 / 359 g
wymagana bateria:	4x 1,5V AA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600
Poziom ciśnienia akustycznego (dB)	35 dB - 100 dB
Światłość (luks)	1 Lux - 40.000 Lux
Dokładność	0,7 % - 5,0 %



PAN 185 Video DE:



PAN 185 Video EN:

