

Profesjonalny multimetr cyfrowy True RMS

PAN 186

Multimetr cyfrowy True RMS CAT III 1000 V z bezkontaktowym testerem napięcia + automatycznym wyborem zakresu

- Jednobiegunowe sprawdzanie fazy z alarmem dźwiękowym
- Podświetlenie tła
- Cyfrowy wyświetlacz 27 mm
- Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
- Bezstykowy tester napięcia 3-stopniowy (NCV)
- Automatyczny wybór zakresu
- Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyświetlaczu)
- Latarka kieszonkowa LED
- Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Przewód diagnostyczny, Czujnik temperatury typu K 40°C ~ 250°C, Instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna	PAN 186
Napięcie stałe DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Napięcie przemiennie AC (V~)	0,1 mV - 750 V
Prąd stały DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Prąd przemienny AC (A~)	0,1 μ A - 10 A
Rezystancja (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Akustyczny tester ciągłości (•)))	< 40 Ω
Częstotliwość (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Współczynnik wypełnienia w % (PWM)	1 - 99 %
Pojemność (F)	1 pF - 100 mF
Temperatura (°C)	-20 °C - +1000 °C
Temperatura otoczenia (°C)	0 °C - 40 °C
Wymiary	194 x 90 x 56 mm
Waga (brutto/netto)	639 / 344 g
wymagana bateria:	4 x 1,5 V AA
Kategoria bezpieczeństwa (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Dokładność	0,5 % - 5 %



PAN 186 Video DE:



PAN 186 Video EN:

