



M1100 - M1100VB - M1100V - M1195B - M1195VB - M1200 - M1200VB - M1200V - M1200VPLUS - M1200VW - M1300V2 - M1300VB - M1300V - M2FP2V - M2FP2VW - M2FP3V - M3FP1 - M2FP2VPLW - M1105 - M1205 - M1205V - M1305V - M1305VW

PARTICLE FILTERING HALF MASK

FR Demi-masque filtrant contre les particules solides et liquides. **M1100: M1100VB: M1100V: M1195B: M1195VB: M1200: M1200VB: M1200V: M1200VPLUS: M1200VW: M1300V2: M1300VB: M1300V: M2FP2V: M2FP2VW: M2FP3V: M3FP1: M2FP2VPLW: M1105: M1205: M1205V: M1305V: M1305VW: Instructions d'emploi:** Demi-masque filtrant contre les particules solides et liquides. Ce masque est classé selon son efficacité de filtration et sa fuite totale vers l'intérieur maximale. Le choix du masque doit être effectué en fonction du type de contaminant, de sa concentration (cf. fiche de sécurité) et des facteurs de protection assignés (FPA) par les législations nationales. Pour plus de renseignements consulter la norme EN529 (Recommandations pour la sélection, l'utilisation, l'entretien et la maintenance). Il existe 3 classes d'équipements : FFP1 / FFP2 / FFP3 (voir marquages sur boîte et sur masque) : ► FFP1: Masque de protection contre les particules solides et liquides. Pouvoir de filtration du média filtrant : 80%. Fuite totale vers l'intérieur: <22%. Facteur de Protection Assigné (FPA) : 4. ►Exemples d'applications : Manipulation pierre / gravats / cellulose. ► FFP2: Masque de protection contre les particules solides et liquides. Pouvoir de filtration du média filtrant : 94%. Fuite totale vers l'intérieur: <8%. Facteur de Protection Assigné (FPA) : 10. ►Exemples d'applications : Ponçage bois tendres, matériaux composites, rouille, mastic, plâtre, plastiques / découpe, ébavurage, meulage, perçage du métal. ► FFP3: Masque de protection contre les particules solides et liquides. Pouvoir de filtration du média filtrant : 99%. Fuite totale vers l'intérieur: <2%. Facteur de Protection Assigné (FPA) : 20. ►Exemples d'applications : Ponçage bois durs (hêtre, chêne) / décapage peinture par impact / ponçage de ciment. Remarques : Si la référence comporte un W (exemple M1200VWC) alors le masque est conçu pour répondre à un usage contre les odeurs gênantes. MISE EN PLACE ET/OU REGLAGES : (PART 1) 1-Tenir le masque préformé dans le creux la main, barrette nasale vers le haut et lanières pendantes. 2-Placer le masque sous le menton, couvrir la bouche et le nez. 3-Prendre la bande élastique supérieure et la passer derrière la tête, prendre la bande élastique inférieure et la passer derrière la nuque. 4-Presser avec les deux mains la barrette nasale autour du nez pour assurer une parfaite étanchéité. 5-Contrôler l'étanchéité en expirant fortement et vérifier qu'aucune fuite d'air ne se produise sur le pourtour du masque. Remarque pour la gamme : AER (M1x05) Une étape supplémentaire est nécessaire avant l'étape 1 : déplier complètement le masque. Réajuster si nécessaire et re-contrôler./ Si la fuite n'est pas éliminée, ne pas entrer dans la zone contaminée. Ce masque ne doit pas être utilisé plus d'une journée de travail. Ce masque ne s'utilise qu'une seule fois (aucun entretien). Retirer le masque de son emballage uniquement avant son utilisation. N'utiliser que lorsque la concentration des contaminants ne pose pas un danger immédiat à la vie ou la santé, et uniquement conformément aux normes locales applicables en matière de santé et de sécurité. Vérifier avant toute utilisation du masque, son intégrité, sa date limite d'utilisation (sous la boîte contenant) et que sa classe de protection (FFP1 / FFP2 / FFP3) convienne à l'application (produit utilisé et concentration). **Limites d'utilisation:** Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles, dans ce cas, quitter la zone à risque, enlever les protecteurs et consulter un médecin. ►AVERTISSEMENTS : L'utilisateur doit recevoir la formation nécessaire pour le port du masque et doit avoir pris connaissance du mode d'emploi avant de l'utiliser./ Utiliser le masque dans des zones bien aérées, ne manquant pas d'oxygène (> 19.5%) et ne contenant pas des atmosphères explosives./ Le masque doit être correctement positionné pour assurer le niveau de protection attendu. Ne pas utiliser si des poils du visage (barbe, favoris) empêchent l'étanchéité du masque et qu'une fuite est détectée./ Quitter les lieux immédiatement si la respiration devient difficile et/ou des étourdissements ou maux sont ressentis./ N'apporter aucune modification à ce masque, le mettre au rebut s'il est endommagé./ Ce demi-masque filtrant ne protège pas l'utilisateur contre les gaz ou les vapeurs et les solvants (on trouve des solvants dans la peinture au pistolet par exemple)/ Le non respect de ces instructions d'emploi peut affecter la santé de l'utilisateur et l'exposer à des troubles sérieux, voir mettre sa vie en danger./ Ce masque ne doit pas être utilisé plus d'une journée de travail./ N'utiliser que lorsque la concentration des contaminants ne pose pas un danger immédiat à la vie ou la santé, et uniquement conformément aux normes locales applicables en matière de santé et de sécurité./ Vérifier avant toute utilisation du masque, son intégrité, sa date limite d'utilisation (sous la boîte contenant) et que sa classe de protection (FFP1 / FFP2 / FFP3) convienne à l'application (produit utilisé et concentration). **Instructions stockage/nettoyage:** Stocker au frais et au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine. (-30°C/+70°C - HR humidité relative maximum<80%.)

INFORMATION GESTION DES DECHETS Si le produit est contaminé, appliquer les règles locales de gestion de ce type de déchets. Mettre le produit et son emballage au rebut, en appliquant les règles locales de gestion des déchets. **EN PARTICLE FILTERING HALF MASK Solid and liquid particle filtering half mask. M1100: M1100VB: M1100V: M1195B: M1195VB: M1200: M1200VB: M1200V: M1200VPLUS: M1200VW: M1300V2: M1300VB: M1300V: M2FP2V: M2FP2VW: M2FP3V: M3FP1: M2FP2VPLW: M1105: M1205: M1205V: M1305V: M1305VW: Use instructions:** Solid and liquid particle filtering half mask. This mask is classified in accordance with its filtering capacity and maximum total inward leakage. The mask must be chosen according to the type of contaminant, its concentration (see material data safety sheet) and the protection factors allocated (FPA) by national laws. For more information, consult standard EN529 (Recommendations for selection, use, servicing and maintenance). There are three equipment classes: FFP1 / FFP2 / FFP3 (see marking on box and on mask) ► FFP1: Protective mask against solid and liquid particles. Filter efficiency of the filtering medium: 80%. Toward Inward Leak: <22%. Allocated Protection Factor (FPA) : 4. ►Examples of applications: Handling of stone / rubble / cellulose. ► FFP2: Protective mask against solid and liquid particles. Filter efficiency of the filtering medium: 94%. Toward Inward Leak: <8%. Allocated Protection Factor (FPA) : 10. ►Examples of applications: Sanding of soft wood, composite materials, rust, putty, plaster, plastics / cutting, deburring, grinding, drilling of metal. ► FFP3: Protective mask against solid and liquid particles. Filter efficiency of the filtering medium: 99%. Toward Inward Leak: <2%. Allocated Protection Factor (FPA) : 20. ►Examples of applications: Sanding of hard wood (beech, oak) / impact stripping of paint / sanding of cement. Comments: If the reference includes a W (example M1200VWC), then the mask is conceived to suit a certain usage against unpleasant odors. DONNING AND/OR ADJUSTMENTS: (PART 1) 1-Hold the preformed mask in the palm of your hand, with the nose bar towards the top and the straps hanging down. 2-Place the mask under your chin, covering your mouth and nose. 3-Take the upper elastic strap and pass it around the back of your head, take the lower elastic strap and pass it round the back of your neck. 4-Mould the nose bar around the nose to seal it off completely. 5-Check the seal by breathing out hard and ensure that no air leaks around the sides of the mask. Special notice for range : AER (M1x05): Additional step before step 1 is necessary : fully unfold the mask. If necessary, readjust and check again./ If the leak cannot be eliminated, do not enter the contaminated area. This mask must not be used for more than single shift. This mask must only be used once (no maintenance). Only take the mask out of its packaging just before you are going to use it. Only use when the concentration of contaminants does not pose an immediate risk to life or health, and only in accordance with local applicable health and safety standards. Before you use the mask, check that it is undamaged, that its expiry date has not been reached (see the box) and that the protection class (FFP1 / FFP2 / FFP3) is appropriate for the product used and its concentration. **Usage limits:** Do not use out of the scope of use defined in the instructions above. Contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive persons. In this case, leave the area of risk, remove the ear plugs and consult a doctor. ►WARNINGS: The user must have adequate training in the wearing of the mask and must have read the instructions before using it./ Use the mask in well-ventilated areas, where there is no lack of oxygen (> 19.5%) and where there is no explosive atmosphere./ The mask must be fitted correctly in order to provide the expected level of protection. Do not use if facial hair (beard, sideburns) prevents the mask from being fully sealed, and leakage is detected./ Leave the area immediately if you experience breathing problems and/or dizziness or faintness./ Do not make any modifications to the mask, and discard it if there is any damage to it./ This filtering half-mask does not protect the user against gases or vapours and solvents (solvents can be found in spray painting for example)/ Failure to observe these instructions for use may have adverse effects on the health of the user and expose him to serious or even life-threatening risks./ This mask must not be used for more than single shift./ Only use when the concentration of contaminants does not pose an immediate risk to life or health, and only in accordance with local applicable health and safety standards./ Before you use the mask, check that it is undamaged, that its expiry date has not been reached (see the box) and that the protection class (FFP1 / FFP2 / FFP3) is appropriate for the product used and its concentration. **Storage/Cleaning instructions:** Store in a cool, dry place away from frost and light in their original packaging. (-30°C/+70°C - HR maximum relative humidity<80%). **WASTE MANAGEMENT INFORMATION** If the product is contaminated, implement local rules for managing this type of waste. Discard the product and its packaging by implementing local rules for the management of both types of waste. **IT PARTICLE FILTERING HALF MASK Semimaschera filtrante contro particelle solide e liquide. M1100: M1100VB: M1100V: M1195B: M1195VB: M1200: M1200VB: M1200V: M1200VPLUS: M1200VW: M1300V2: M1300VB: M1300V: M2FP2V: M2FP2VW: M2FP3V: M3FP1: M2FP2VPLW: M1105: M1205: M1205V: M1305V: M1305VW: Istruzioni d'uso:** Semimaschera filtrante contro particelle solide e liquide. Questa mascherina è classificata in base alla sua efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale massima verso l'interno. La scelta della mascherina è da effettuarsi in funzione del tipo di sostanza contaminante, della sua concentrazione, (cfr. scheda di sicurezza) e del fattore di protezione assegnato (FPA) secondo la legislazione nazionale. Per ulteriori informazioni consultare la norma EN529 (Raccomandazioni per la scelta, l'utilizzo, la manutenzione e la conservazione) Esistono 3 classi di dispositivi (mascherine): FFP1 / FFP2 / FFP3 (vedere indicazioni sulla scatola e sulla mascherina). ► FFP1: Maschera protettiva contro particelle solide e liquide. Potere di filtrazione del materiale filtrante : 80%. Fuga totale verso l'interno: <22%. Fattore di Protezione Assegnato (FPA): 4. ►Esempi di applicazione: Manipolazione della pietra / dei rifiuti di demolizione / cellulosa. ► FFP2: Maschera protettiva contro particelle solide e liquide. Potere di filtrazione del materiale filtrante : 94%. Fuga totale verso l'interno: <8%. Fattore di Protezione Assegnato (FPA): 10. ►Esempi di applicazione: Lucidatura dei legni morbidi, lavorazioni di materiali compositi, della ruggine, del mastice, del gesso, della plastica/taglio, sbavatura, molatura, foratura del metallo. ► FFP3: Maschera protettiva contro particelle solide e liquide. Potere di filtrazione del materiale filtrante : 99%. Fuga totale verso l'interno: <2%. Fattore di Protezione Assegnato (FPA): 20. ►Esempi di applicazione: Levigatura legno duro (faggio, rovere) / sverniciatura a impatto / levigatura cemento. Commenti: Se il riferimento comporta una W (esempio M1200VWC), allora la mascherina è prevista per essere utilizzata nel caso di cattivi odori. **PREPARAZIONE E/O REGOLAZIONI:** (PART 1) 1-Tenere la mascherina preformata nel palmo della mano, con la barretta nasale verso l'alto e gli elastici regolazione pendenti. 2-Posizionare la mascherina sotto al mento, coprire la bocca e il naso. 3-Prendere la fascia elastica superiore e passarla dietro alla testa, prendere la fascia elastica inferiore e passarla dietro alla nuca. 4-Premere con le due mani la barretta nasale intorno al naso per garantire una perfetta aderenza. 5-Controllare la tenuta stagna espirando forte e verificare che sul perimetro del respiratore non ci sia nessuna perdita d'aria. Nota per la gamma: AER (M1x05): È necessario un passaggio aggiuntivo prima del passaggio 1: aprire completamente la mascherina. Riaggiustare se necessario e ricontrollare./ Nel caso in cui la fuga non venga eliminata, non è possibile entrare nella zona contaminata. Questa mascherina non può essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo (NR). Questa mascherina può essere utilizzata una sola volta (nessuna manutenzione). Togliere la mascherina dal suo imballo solo prima dell'utilizzo. Utilizzare soltanto quando la concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato per la vita o la salute e soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni utilizzo della mascherina, verificarne l'integrità, la data limite d'utilizzazio (riportata sotto la scatola) e che la sua classe di protezione (FFP1 / FFP2 / FFP3) sia adeguata all'uso (prodotto utilizzato e concentrazione). **Restrizioni d'uso:** Non utilizzare al di fuori dell'ambito di utilizzo definito nelle istruzioni di impiego allegate in seguito. Il contatto con la pelle potrebbe provocare reazioni allergiche su soggetti particolarmente sensibili; in tal caso, abbandonare la zona a rischio, rimuovere le protezioni e consultare un medico. ►AVVERTIMENTI: Per portare il dispositivo, l'utente deve aver previamente ricevuto adeguata formazione e aver preso visione del presente foglietto d'istruzione./ Utilizzare la mascherina in zone ben ventilate, dove non c'è mancanza di ossigeno (> 19.5%) e dove non c'è atmosfera esplosiva./ La mascherina deve essere perfettamente posizionata per garantire il livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, borse) impediscono la perfetta aderenza della mascherina e lasciano la possibilità di perdite./ Abbandonare immediatamente la zona a rischio se la respirazione diventa difficile e/o se si provano sordimenti o malessere./ Non modificare in nessun modo questo dispositivo e gettare se danneggiato in alcuna sua parte./ Questa semimaschera filtrante non protegge l'utente da gas o vapori e solventi (i solventi si trovano nella verniciatura a spruzzo di esempio)./ Il mancato rispetto del presente foglietto di istruzioni può provocare danni alla salute dell'utente ed esporlo a seri traumi, o mettere in pericolo la sua vita./ Questa mascherina non può essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo (NR)/ Utilizzare soltanto quando la concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato per la vita o la salute e soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza./ Prima di ogni utilizzo della mascherina, verificarne l'integrità, la data limite d'utilizzazio (riportata sotto la scatola) e che la sua classe di protezione (FFP1 / FFP2 / FFP3) sia adeguata all'uso (prodotto utilizzato e concentrazione). **Istruzioni di stoccaggio/pulizia:** Mantenere in ambiente fresco e secco al riparo dal gelo e dalla luce nella propria confezione d'origine. (-30°C/+70°C - HR umidità relativa massima<80%). **INFORMAZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI** Se il prodotto è contaminato, attuare le norme locali per la gestione di questo tipo di rifiuti. Eliminare il prodotto e il suo imballaggio attuando le norme locali per la gestione di entrambe le tipologie di rifiuti. **ES PARTICLE FILTERING HALF MASK Semimaschera filtrante para partículas sólidas y líquidas. M1100: M1100VB: M1100V: M1195B: M1195VB: M1200: M1200VB: M1200V: M1200VPLUS: M1200VW: M1300V2: M1300VB: M1300V: M2FP2V: M2FP2VW: M2FP3V: M3FP1: M2FP2VPLW: M1105: M1205: M1205V: M1305V: M1305VW: Instrucciones de uso:** Semimaschera filtrante para partículas sólidas y líquidas. Esta máscara está clasificada en función de su eficacia de filtración y de su fuga total máxima hacia el interior. La máscara se debe elegir en función del tipo de contaminante, de su concentración (ver ficha de seguridad) y de los factores de protección asignados (FPA) por las leyes nacionales. Para más detalles, consultar la norma EN529 (Recomendaciones para la selección, el uso, la limpieza y el mantenimiento). Existen 3 clases de equipos: FFP1 / FFP2 / FFP3 (véase la etiqueta de la caja y de la máscara). ► FFP1: Máscara de protección frente a partículas sólidas y líquidas. Poder de filtración del medio filtrante: 80%. Fuga total hacia el interior: <22%. Factor de Protección Asignado (FPA): 4. ►Ejemplos de aplicaciones: Manipulación de la piedra / residuos de derribo / celulosa. ► FFP2: Máscara de protección frente a partículas sólidas y líquidas. Poder de filtración del medio filtrante: 94%. Fuga total hacia el interior: <8%. Factor de Protección Asignado (FPA): 10. ►Ejemplos de aplicaciones: lijado de maderas blandas, materiales híbridos, óxido, masilla, yeso, plásticos / corte, desbarbado, pulido, taladrado del metal. ► FFP3: Máscara de protección frente a partículas sólidas y líquidas. Poder de filtración del medio filtrante: 99%. Fuga total hacia el interior: <2%. Factor de Protección Asignado (FPA): 20. ►Ejemplos de aplicaciones: lijado de maderas duras (haya, roble) / decapado por impacto de la pintura / lijado de cemento. Observaciones: Si la referencia incluye una W (por ejemplo M1200VWC), la máscara ha sido diseñada para uso contra olores molestos. PUESTA EN MARCHA Y/O REGULACIONES: (PART 1) 1-Mantenga la máscara preformada en el hueco de la mano con el clip nasal hacia arriba y las tiras colgando. 2-Coloque la máscara debajo de la barbilla, cubra la boca y la nariz. 3-Pase la banda elástica superior por detrás de la cabeza y la banda elástica inferior por detrás de la nuca. 4-Presione con ambas manos el clip nasal para que éste se ajuste a la nariz y asegure así una perfecta estanqueidad. 5-Compruebe la estanqueidad expirando fuerte y asegurándose de que no hay ninguna fuga alrededor de la máscara. Observaciones de la gama: AER (M1x05): Es necesario un paso adicional antes del paso 1: desplegar completamente la máscara. Si fuese necesario, reajuste la máscara y vuelva a efectuar la comprobación./ Si la fuga no se elimina, no entre a la zona contaminada. Esta máscara no se debe usar en más de una jornada de trabajo. Esta máscara es apta para un sólo uso (no precisa mantenimiento). Retire la máscara de su embalaje únicamente antes de su uso. Utilizar sólo cuando la concentración de los contaminantes no representa un peligro inmediato para la vida o la salud, y exclusivamente en conformidad con las normas locales aplicables en materia de salud y seguridad. Antes de utilizar la máscara, compruebe su integridad, su fecha límite de uso (en la parte inferior del embalaje) y que su clase de protección (FFP1 / FFP2 / FFP3) es la adecuada para la aplicación (producto utilizado y concentración). **Limites de aplicación:** No utilizar fuera del alcance de uso definido en las instrucciones de empleo precedentes. El contacto con la piel puede provocar reacciones alérgicas a las personas sensibles; en ese caso, abandonar la zona de riesgo, retirar los protectores y consultar a un médico. ►ADVERTENCIAS: El usuario deberá recibir la formación necesaria para llevar máscara y deberá conocer sus instrucciones de uso antes de utilizarla./ Utilice la mascarilla en zona bien ventiladas, donde haya suficiente oxígeno (> 19,5 %) y donde no haya un ambiente potencialmente explosivo./ La máscara deberá estar correctamente colocada para garantizar el nivel de protección esperado. No utilizar si el vello de la cara (barba, patillas) impide la estanqueidad de la máscara o si se detecta una fuga./ En caso de tener problemas para respirar y/o de sentir mareos o malestar, abandonar el lugar de inmediato./ No modificar esta máscara de ningún modo y desecharla si está dañada./ Esta semimáscara filtrante no protege al usuario frente a los gases o vapores y disolventes (encontramos disolventes en las pinturas a pistola, por ejemplo)/ El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar gravemente la salud del usuario y exponerlo a serios problemas, incluso poner su vida en peligro./ Esta máscara no se debe usar en más de una jornada de trabajo./ Utilizar sólo cuando la concentración de los contaminantes no representa un peligro inmediato para la vida o la salud, y exclusivamente en conformidad con las normas locales aplicables en materia de salud y seguridad./ Antes de utilizar la máscara, compruebe su integridad, su fecha límite de uso (en la parte inferior del embalaje) y que su clase de protección (FFP1 / FFP2 / FFP3) es la adecuada para la aplicación (producto utilizado y concentración). **Instrucciones de almacenamiento/limpieza:** Almacenar en ambiente fresco y seco protegido del hiello y la luz en sus embalajes originales. (-30°C/+70°C - HR humedad relativa máxima<80%). **INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS** Si el producto está contaminado, aplicar las normas locales de gestión de este tipo de residuo. Introducir el producto en su embalaje para desecharlo, aplicando las normas locales de gestión de residuos. **PT PARTICLE FILTERING HALF MASK Semi-máscara filtrante de partículas sólidas e líquidas. M1100: M1100VB: M1100V: M1195B: M1195VB: M1200: M1200VB: M1200V: M1200VPLUS: M1200VW: M1300V2: M1300VB: M1300V: M2FP2V: M2FP2VW: M2FP3V: M3FP1: M2FP2VPLW: M1105: M1205: M1205V: M1305V: M1305VW: Instruções de uso:** Semi-máscara filtrante de partículas sólidas e líquidas. Esta máscara é classificada de acordo com a sua eficácia de filtração e a sua capacidade máxima de vedação. A escolha da máscara deve ser feita em função do tipo de contaminante, da sua concentração (consultar ficha de segurança) e dos fatores de proteção atribuídos (FPA) pelas legislações nacionais. Para mais informações, consultar a norma EN529 (Recomendações para seleção, utilização, conservação e manutenção). Existem 3 classes de equipamentos: FFP1 / FFP2 / FFP3 (ver indicação na embalagem e na máscara). ► FFP1: Máscara de proteção contra partículas sólidas e líquidas. Poder de filtração do meio filtrante: 80%. Fuga total para o interior: <22%. Fator de Proteção Atribuído (FPA): 4. ►Exemplos de aplicações: Manipulação de pedra / cascalho / celulose. ► FFP2: Máscara de proteção contra partículas sólidas e líquidas. Poder de filtração do meio filtrante: 94%. Fuga total para o interior: <8%. Fator de Proteção Atribuído (FPA): 10. ►Exemplos de aplicações: Polimento de madeiras moles, materiais compostos, ferrugem, massa de vidraceiro, gesso, plásticos / corte, retificação, desbaste, perfuração de metal. ► FFP3: Máscara de proteção contra partículas sólidas e líquidas. Poder de filtração do meio filtrante: 99%. Fuga total para o interior: <2%. Fator de Proteção Atribuído (FPA): 20. ►Exemplos de aplicações: Lixagem de madeiras duras (faia, carvalho)/decapagem tinta por impacto/lixagem de cimento. Observações: Se a referência contiver um W (por exemplo M1200VWC), então, a máscara foi concebida para responder a uma utilização contra os odores incmodativos. **INSTALAÇÃO E/OU REGULACÕES:** (PART 1) 1-Segurar a máscara pré-moldada na palma da mão, com a tira nasal virada para cima e os aitchos pendentes. 2-Colocar a máscara abaixo do queixo, cobrindo a boca e a nariz. 3-Fazer passar a faixa elástica superior por trás da cabeça e a faixa elástica inferior por trás da nuca. 4-Comprimir com as duas mãos a tira nasal em volta do nariz, de modo a ficar perfeitamente estanque. 5-Controlar a estanqueidade, expirando fortemente e verificar se não se produz qualquer fuga de ar sobre toda a máscara. Aviso especial para o intervalo: AER (M1x05): É necessário um passo adicional antes do passo 1: desdobrar completamente a máscara. Reajustar se necessário e voltar a controlar./ Se a fuga não for eliminada, não entrar na zona contaminada. Esta máscara não deve ser utilizada durante mais do que um dia de trabalho. Esta máscara só deve ser utilizada uma única vez (não tem manutenção). Retirar a máscara da respectiva embalagem imediatamente antes da sua utilização. Utilizar apenas quando a concentração de contaminantes não representar um perigo imediato para a vida ou para a saúde e unicamente em conformidade com as normas locais aplicáveis em matéria de saúde e de segurança. Antes de utilizar qualquer máscara, verificar a sua integridade e o respectivo prazo de validade (indicado na embalagem), confirmando se a sua classe de proteção (FFP1 / FFP2 / FFP3) é a mais adequada para a aplicação pretendida (produto utilizado e concentração). **Limitação de uso:** Não utilizar para além do âmbito de utilização definido nas instruções acima. O contacto com a pele pode causar reacções alérgicas em pessoas sensíveis; nesse caso, abandonar a zona de risco, retirar os protectores e consultar um médico. ►RECOMENDAÇÕES: O utilizador deverá receber a formação necessária para utilização da máscara, tomando conhecimento das respectivas instruções antes de a utilizar./ Utilizar a máscara em áreas bem ventiladas, onde não haja falta de oxigénio (> 19.5%) nem atmosferas explosivas./ A máscara deve ser correctamente posicionada para assegurar o nível de protecção esperado. Não deve ser utilizada por pessoas com pilosidades no rosto (barba, suíças) que possam impedir a estanqueidade da máscara, ou se for detectada qualquer fuga./ Sair imediatamente do local se a respiração se tornar difícil e/ou se sentir tonturas ou mal-estar./ Não introduzir qualquer modificação nesa máscara, rejeitá-la caso se apresente danificada./ Esta semi-máscara filtrante não protege o utilizador contra gases ou vapores e solventes (os solventes podem ser encontrados na pintura por pulverização, por exemplo)./ O incumprimento destas instruções de utilização pode afectar a saúde do utilizador e dar origem a problemas graves, susceptíveis até de provocar risco de morte./ Esta máscara não deve ser utilizada durante mais do que um dia de trabalho./ Utilizar apenas quando a concentração de contaminantes não representar um perigo imediato para a vida ou para a saúde e unicamente em conformidade com as normas locais aplicáveis em matéria de saúde e de segurança./ Antes de utilizar qualquer máscara, verificar a sua integridade e o respectivo prazo de validade (indicado na embalagem), confirmando se a sua classe de proteção (FFP1 / FFP2 / FFP3) é a mais adequada para a aplicação pretendida (produto utilizado e concentração). **Armazenamento/manutenção e limpeza:** Armazenar em local seco, ao abrigo de baixas temperaturas ventilado e ao abrigo de luz em suas embalagens de origem. (-30°C/+70°C - HR humidade relativa máxima<80%). **INFORMAÇÃO SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS** Se o produto estiver contaminado, implemente regras locais para a gestão deste tipo de resíduos. Descarte o produto e as suas embalagens, implementando regras locais para a gestão de ambos os tipos de resíduos. **NL PARTICLE FILTERING HALF MASK Halfgelaatsmasker voor het uifilteren van vaste en vloeibare deeltjes. M1100: M1100VB: M1100V: M1195B: M1195VB: M1200: M1200VB: M1200V: M1200VPLUS: M1200VW: M1300V2: M1300VB: M1300V: M2FP2V: M2FP2VW: M2FP3V: M3FP1: M2FP2VPLW: M1105: M1205: M1205V: M1305V: M1305VW: Gebruiksaanwijzing:** Halfgelaatsmasker voor het uifilteren van vaste en vloeibare deeltjes. Dit masker is geklasseerd volgens zijn doeltreffendheid inzake filtering en zijn totale maximale inwendige lekdebiet. De keuze van masker moet worden gedaan op basis van het soort verontreiniging, de concentratie (zie veiligheidsblad) en de Gemiddelde Blootstellingswaarde (FPA) die door de nationale wetgeving zijn toegekend. Voor meer informatie raadpleegt u de norm EN529 (Aanbevelingen voor selectie, gebruik, onderhoud en verzorging). Er bestaan 3 uitrustingsklassen: FFP1 / FFP2 / FFP3 (zie markering op de doos en op het masker). ► FFP1: Beschermmasker tegen vaste en vloeibare deeltjes. Filtervermogen van het filtermedium: 80%. Totale lekkage naar binnen: <22%. Gemiddelde Blootstellingswaarde (FPA): 4. ►Voorbeelden van toepassingen: verwerking van steen / puin / cellulose. ► FFP2: Beschermmasker tegen vaste en vloeibare deeltjes. Filtervermogen van het filtermedium: 94%. Totale lekkage naar binnen: <8%. Gemiddelde Blootstellingswaarde (FPA): 10. ►Voorbeelden van toepassingen: Schuren van zacht hout, compositiematerialen, roest, mastiek, plaaster, plastic / afsnijden, afbramen, slijpen, doorboren van metaal. ► FFP3: Beschermmasker tegen vaste en vloeibare deeltjes. Filtervermogen van het filtermedium: 99%. Totale lekkage naar binnen: <2%. Gemiddelde Blootstellingswaarde (FPA): 20. ►Voorbeelden van toepassingen: Schuren van hard hout (beuk, eik) / verwijderen van verf onder druk / schuren van cement. Opmerkingen: Als de referentie een 'W' bevat (bijvoorbeeld M1200VWC) dan is het masker ontworpen om aan een gebruik tegen storende geuren te voldoen. PLAATSING EN/OEF AFSTELLINGEN: (PART 1) 1-Houd het voorgevormde masker in de holte van de hand, met het klemaatje voor de neus naar boven en de riemen neerhangend. 2-Plaats het masker onder de kin, bedek de mond en de neus. 3-Neem het bovenste elastiek vast en trek het over het hoofd; neem het onderste elastiek vast en breng het achter de nek aan. 4-Klem het neusstaafje met de beide handen rond de neus zodat het masker perfect afdicht. 5-Controleer de dichtheid van het masker door hevig uit te ademen; daarbij zou er geen lucht via de omtrek van het masker mogen weglekken. Opmerking voor de serie: AER (M1x05): Er is een extra handeling nodig voor stap 1: vouw het masker geheel open. Breng het masker zo nodig beter aan en controleer nog eens of het nu wel hermetisch aansluit./ Als het lek niet is verholpen, moet u de verontreinigde zone niet binnegaan. Gebruik dit masker niet langer dan één werkdag. Dit masker kan slechts één keer gebruikt worden (het is dus onderhoudsvrij). Haal het masker slechts uit zijn verpakking vlak vooraleer u het gebruikt. Alleen gebruiken als de concentratie van verontreinigingen geen onmiddellijk gevaar oplevert voor de gezondheid of het leven en alleen conform de lokale normen die van toepassing zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid. Controleer vóór elk gebruik van het masker de uiterste gebruiksdatum (zie onderkant doos), en of de beschermingsklasse (FFP1 / FFP2 / FFP3) overeenkomt met de toepassing (d.w.z. het gebruikte product en de concentratie). **Gebruiksbeperkingen:** Niet gebruiken voor andere doeleinden dat aangegeven in de onderstaande handleiding. Het contact met de huid kan allergische reacties oproepen bij personen met een gevoelige huid. Als een gevoelig persoon een dergelijke reactie vertoont, dient hij/zij de gevaarlijke zone te verlaten, de gehoorscherming te verwijderen en een arts te raadplegen. ►WAARSCHUWINGEN: De gebruiker moet de nodige vorming krijgen om een masker te dragen en moet de gebruiksaanwijzing gelezen hebben vooraleer het masker te gebruiken./ Gebruik het masker in goed geventileerde ruimten, waar geen sprake is van zuurstofgebrek (> 19.5%) of een explosiegevaarlijke omgeving./ Het masker moet correct aangebracht worden om het verwachte beschermingsniveau te verzekeren. Gebruik het niet als het gezichtshaar (baard, bakkebaarden) verhindert dat het masker perfect afdicht en als er een lek gedetecteerd werd./ Verlaat de ruimte onmiddellijk als de ademhaling moeilijk wordt en/of u zich duizelig of slecht voelt./ Breng geen wijzigingen aan dit masker aan, gooi het weg als het beschadigd is./ Dit halfgelaatsmasker beschermt de gebruiker niet tegen gas, damp of oplosmiddelen (oplosmiddelen worden bijvoorbeeld gevonden in spuitverf)./ Het niet-naleven van deze gebruiksaanwijzingen kan de gezondheid van de gebruiker in het gedrang brengen en hem blootstellen aan ernstige stoornissen, en zelfs zijn leven in gevaar brengen./ Gebruik dit masker niet langer dan één werkdag./ Alleen gebruiken als de concentratie van verontreinigingen geen onmiddellijk gevaar oplevert voor de gezondheid of het leven en alleen conform de lokale normen die van toepassing zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid./ Controleer vóór elk gebruik van het masker de uiterste gebruiksdatum (zie onderkant doos), en of de beschermingsklasse (FFP1 / FFP2 / FFP3) overeenkomt met de toepassing (d.w.z. het gebruikte product en de concentratie). **Instructies voor het opslaan/reinigen:** Opslaan op een koele, droge plaats, voorstrijf en tegen licht beschermd en in de oorspronkelijke verpakking (-30°C/+70°C - HR relatieve vochtigheid van maximaal<80%). **INFORMAIE OVER AFVALBEHEER** Als het product verontreinigd is, pas dan de lokale regels toe voor het beheer van dit soort afval. **DOE het product en de verpakking weg met inachtneming van de lokale regels voor afvalbeheer. DE PARTICLE FILTERING HALF MASK Halbmaske zum Filtern von festen und flüssigen Partikeln. M1100: M1100VB: M1100V: M1195B: M1195VB: M1200: M1200VB: M1200V: M1200VPLUS: M1200VW: M1300V2: M1300VB: M1300V: M2FP2V: M2FP2VW: M2FP3V: M3FP1: M2FP2VPLW: M1105: M1205: M1205V: M1305V: M1305VW: Einsatzbereich:** Halbmaske zum Filtern von festen und flüssigen Partikeln. Diese Maske wird eingestuft nach ihrer Filterleistung und der maximal nach innen gerichteten Leckage. Die Wahl der Schutzmaske hängt vom Typ des Kontaminanten, seiner Konzentration (vgl. Sicherheitsblatt) und den Festgelegter Schutzfaktoren (FPA), die durch die nationale Gesetzgebung vorgeschrieben sind, ab. Für weitere Informationen siehe Norm EN 529: (Empfehlungen für Auswahl, Verwendung, Pflege und Bedienung). Es gibt 3 Klassen: FFP1 / FFP2 / FFP3 (siehe Markierung auf der Schachtel und der Maske). ► FFP1: Schutzmaske gegen feste und flüssige Partikel. Schutzwirkung des Filtermediums: 80%. Gesamtleckage: <22%. Festgelegter Schutzfaktor (FPA): 4. ►Verwendungsbeispiele: Handieren mit Steinen / Abbruchmaterial / Zellulose. ► FFP2: Schutzmaske gegen feste und flüssige Partikel. Schutzwirkung des Filtermediums: 94%. Gesamtleckage: <8%. Festgelegter Schutzfaktor (FPA): 10. ►Verwendungsbeispiele: Schleifen von weichen Hölzern, Verbundstoffe, Rost, Kitt, Gips, Kunststoffe / Schneiden, Abgraten, Schleifen, Bohren von Metall. ► FFP3: Schutzmaske gegen feste und flüssige Partikel. Schutzwirkung des Filtermediums: 99%. Gesamtleckage: <2%. Festgelegter Schutzfaktor (FPA): 20. ►Verwendungsbeispiele: Schleifen von Hartholz (Buche, Eiche), Mechanisches Abbeizen von Farbe/Schleifen von Zement. Bemerkungen: Wenn die Artikelnummer ein W enthält (z. B. M1200VWC), wurde die Maske für einen Einsatz bei störenden Gerüchen entwickelt. **INSTALLATION UND/ODER EINSTELLUNG:** (PART 1) 1-Die vorgeformte Maske in der Hand halten, der Nasensteg zeigt dabei nach oben und die Bänder hängen schlaf herab. 2-Die Maske unter dem Kinn ansetzen und den Mund und die Nase bedecken. 3-Das obere Gummiband hinten an den Kopf legen, das untere Gummiband in den Nacken legen. 4-Um eine perfekte Abdichtung herzustellen, den Nasensteg mit beiden Händen gut um die Nase anpassen. 5-Die Dichtheit kontrollieren. Dazu kräftig ausatmen und überprüfen, dass es um die Maske keine Leckagen gibt. Sonderhinweis für den Bereich: AER (M1x05): Ein zusätzlicher Schritt vor Schritt 1 ist notwendig: die Maske vollständig entfalten. Bei Bedarf neu anpassen und Kontrolle wiederholen./ Wenn die Leckage nicht beseitigt wurde, den kontaminierten Bereich nicht betreten. Die Schutzmaske darf nur einen Arbeitstag verwendet werden. Die Schutzmaske handelt es sich um Einwegmasken (keine Pflege). Die Schutzmaske erst kurz vor dem Gebrauch aus der Verpackung nehmen. Nur verwenden, wenn die Konzentration der Kontaminanten keine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit darstellt. Ausschließlich gemäß der jeweils anwendbaren Normen, die im Bereich Gesundheit und Sicherheit zur Anwendung kommen, verwenden. Die Maske vor Gebrauch auf Beschädigung untersuchen, das Verfallsdatum prüfen (auf dem Schachtelboden) und sicherstellen, dass die auf den Einsatz passende Schutzklasse gewählt wurde (FFP1 / FFP2 / FFP3) (verwendetes Produkt und Konzentration). **Gebrauchseinschränkungen:** Nicht außerhalb des in der unten aufgeführten Anleitung angegebenen Anwendungsbereichs verwenden. Der Kontakt mit der Haut kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen, verlassen Sie in diesem Fall die gefährliche Zone, entfernen Sie die Schutzausrüstung und konsultieren Sie einen Arzt. ►WARNHINWEISE: Der Benutzer muss eine Einweisung über das richtige Tragen der Schutzmaske erhalten und vor Gebrauch die Anweisung zur Kenntnis genommen haben./ Verwenden Sie die Maske in gut belüfteten Bereichen, in denen kein Sauerstoffmangel (> 19,5 %) herrscht und keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist./ Die Maske muss richtig sitzen, um den erwarteten Schutzgrad zu gewährleisten. Nicht verwenden, wenn die Gesichtsbehaarung (Bart, Koteletten) den dichten Sitz verhindert oder wenn eine Leckage festgestellt wird./ Die Zone sofort verlassen, wenn das Atmen schwerer fällt oder wenn Schwindel oder Übelkeit auftreten./ Die Maske in keiner Weise verändern. Beschädigte Masken entsorgen./ Diese filternde Halbmaske schützt den Anwender nicht vor Gasen oder Dämpfen und Lösungsmitteln (Lösungsmittel finden sich z. B. beim Spritzlackieren)./ Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisungen kann die Gesundheit des Anwenders schädigen, ihn ernsthaften Gefahren aussetzen oder ihn sogar in Lebensgefahr bringen./ Die Schutzmaske darf nur einen Arbeitstag verwendet werden./ Nur verwenden, wenn die Konzentration der Kontaminanten keine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit darstellt. Ausschließlich gemäß der jeweils anwendbaren Normen, die im Bereich Gesundheit und Sicherheit zur Anwendung kommen, verwenden./ Die Maske vor Gebrauch auf Beschädigung untersuchen, das Verfallsdatum prüfen (auf dem Schachtelboden) und sicherstellen, dass die auf den Einsatz passende Schutzklasse gewählt wurde (FFP1 / FFP2 / FFP3) (verwendetes Produkt und Konzentration). **Reinigungs/Aufbewehrungsanweisungen:** Kühl und trocken sowie vor Frost- und Sonneneinstrahlung geschützt in der Originalverpackung lagern. (-30°C/+70°C - HR maximalen relativen Luftfeuchtigkeit<80%). **INFORMATIONEN ZUM ABFALLMANAGEMENT** Wenn das Produkt kontaminiert ist, setzen Sie die örtlichen Vorschriften für den Umgang mit dieser Art von Abfall um. Entsorgen Sie das Produkt und seine Verpackung, indem Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung beider Abfallarten umsetzen. **PL PARTICLE FILTERING HALF MASK Pólmaska z filtrem chroniaca przed cząstkami stałymi i pyłnymi. M1100: M1100VB: M1100V: M1195B: M1195VB: M1200: M1200VB: M1200V: M1200VPLUS: M1200VW: M1300V2: M1300VB: M1300V: M2FP2V: M2FP2VW: M2FP3V: M3FP1: M2FP2VPLW: M1105: M1205: M1205V: M1305V: M1305VW: Zastosowanie:** Pólmaska z filtrem chroniąca przed cząstkami stałymi i pyłnymi. Pólmaska została sklasyfikowana według skuteczności filtrowania i maksymalnego przecieku wewnętrznego. Wyboru maski należy dokonywać z uwzględnieniem rodzaju skażenia, jego stężenia (patrz karta charakterystyki) i Wyznaczony Współczynnik Ochrony zalecanych przez przepisy krajowe. Więcej informacji można znaleźć w normie EN529 (Zalecenia dotyczące wyboru, stosowania, obsługi i konserwacji). **Różniamy 3 klasy: FFP1**

conformității de tip a EPI produs (modulul C2 sau modulul D). - **EL** Κοινοποιημένος οργανισμός υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον τύπο του παραγόμενου ΜΑΡ (ενότητα C2 ή ενότητα D). - **HR** Prijavljeno tijelo nadležno za ocjenu sukladnosti s tipom OZO proizvoda (modul C2 ili modul D). - **UK** Нотификований орган, який відповідає за оцінку відповідності типу виробленого ЗІЗ (модуль C2 або модуль D). - **RU** Нотифицированный орган, отвечающий за оценку соответствия типу произведенного СИЗ (модуль C2 или модуль D). - **TR** Üretilmis KKD'nin (modül C2 ya da modül D) tipine uyumluluğu değerlendirilmekteki yükümlü Onaylanmış Kurum. - **ZH** 公告机构负责评估EPI类产品的合规性 (模块C2或模块D)。 - **SL** Priglašeni organ, odgovoren za ocenjevanje skladnosti s tipom izdelane osebne zaščitne opreme (modul C2 ali modul D). - **ET** Toodetud isikukaitsevahendi vastavushindamise eest (vorm C2 või vorm D) vastutav teavitatud asutus. - **LV** Pilnvarotā iestāde ir atbildīga par IAL tipa precēs atbilstības novērtēšanu (C2 modulī vai D modulī). - **LT** Notifikuotijsi įstaiga, atsakinga už pagamintą AAP tipo atitikties vertinimą (C2 ar D modulius). - **SV** Anmält organ ansvarigt för utvärderingen av överensstämmelsen med typ av personlig skyddsutrustning (modul C2 eller modul D). - **DA** Notificeret organ med ansvar for evaluering af overensstemmelsen med typen af det personlige værnemiddelprodukt (modul C2 eller modul D). - **FI** Ilmoitettu laitos, joka on vastuussa EPI-tuotteen vaatimustenmukaisuusarviointista (C2-moduuli tai D-moduuli). - **NO** Bemyndiget organ med ansvar for vurdering av samsvar med typen PPE produsert (modul C2 eller modul D). -

AR اخبار الهيئة المسؤولة عن تقييم المطابقة مع نوع معدات الحماية الشخصية المنتجة (الوحدة C2 أو الوحدة D)

APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (0082) - 6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE. BSI GROUP THE NETHERLANDS B.V. (2797) - JOHN M. KEYNESPLEIN 9 01066 1066 EP AMSTERDAM NEDERLAND.


PART 4

FR Marquage: ① Identification du fabricant/ ② Identification de l'EPI / ③ Le N° des normes auxquelles le produit est conforme/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Classification du produit. / ⑤ L'indication de conformité selon la réglementation en vigueur (pictogramme CE). Le numéro de l'organisme notifié intervenant dans le contrôle qualité de la production de l'équipement. / Lire la notice d'instruction avant utilisation. / ⑥ Marquage UKRAINE/ ⑦ Marquage RUSSIE/ ⑧ Marquage Grande-Bretagne / ⑨ La pièce filtrante ne doit pas être utilisée plus d'une journée de travail (durée conventionnelle d'une journée de travail : 8 heures). / ⑩ Filtre à particule réutilisable/ ⑪ Masque résistant au colmatage dans le temps (essai par poussière de Dolomie) améliorant le confort d'utilisation/ ⑫ Fin de la durée de stockage / ⑬ Humidité maximale pendant le stockage / ⑭ Gamme de température de stockage / **EN Marking:** ① Identification of the manufacturer/ ② Identification of the PPE / ③ the N° of the standards to which the product is compliant/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Product classification / ⑤ The indication of compliance according to the regulation in force (CE symbol). The number of the notified body involved in the equipment quality production control. / Read the instruction manual before use. / ⑥ UKRAINE marking/ ⑦ RUSSIA marking/ ⑧ Great Britain marking / ⑨ The filtering piece shall not be used for more thanone single shift (conventional duration of a shift: 8 hours). / ⑩ Reusable particulate filter/ ⑪ Mask resistant to clogging in time (test by Dolomite dust) improving comfort of use/ ⑫ End of storage time / ⑬ Maximum humidity during storage / ⑭ Storage temperature range / **IT Marcatura:** ① Identificazione del costruttore/ ② Identificazione di un DPI / ③ n° delle norme alle quali il prodotto è conforme/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Classificazione prodotto / ⑤ Indica la conformità secondo il regolamento in vigore (pittogramma CE). Il numero dell'organismo notificato coinvolto nel controllo di qualità della protezione dell'apparecchiatura. / Leggere le istruzioni d'uso prima di ogni utilizzo. / ⑥ Marcatura dell'Ucraina/ ⑦ Marcatura dell'RUSSIA/ ⑧ Marcatura della Gran Bretagna / ⑨ Il pezzo filtrante non deve essere utilizzato per più di un giorno di lavoro (durata convenzionale di un giorno di lavoro : 8 ore). / ⑩ Filtro a particelle riutilizzabile/ ⑪ Maschera resistente all'intasamento nel tempo (prova con polvere di Dolomite), che favorisce la comodità d'utilizzo/ ⑫ Fine della durata di stoccaggio / ⑬ Umidità massima di stoccaggio / ⑭ Limiti di temperatura di stoccaggio / **ES Marcación:** ① Identificación del fabricante/ ② Indicación del EPI / ③ el No. de normas con las que cumple el producto/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Clasificación del producto / ⑤ Indicación de cumplimiento según la reglamentación vigente (símbolo CE) El número del organismo notificado que interviene en el control de calidad de la producción del equipo. / Leer la información de instrucciones antes del uso. / ⑥ Marca Ucrania/ ⑦ Marca RUSIA/ ⑧ Marca Reino Unido / ⑨ La pieza filtrante no debe ser utilizada más de un día de trabajo (duración convencional de un día de trabajo: 8 horas). / ⑩ Filtro de partículas reutilizable/ ⑪ Mascarellla resistente a la obstrucción en el tiempo (probado para el polvo de dolomita), mejorando la comodidad de uso / ⑫ Fin del periodo de almacenamiento / ⑬ Humedad máxima durante el almacenamiento / ⑭ Gama de temperatura de almacenamiento / **PT Marcação:** ① Identificação do fabricante/ ② Identificação do E.P.I. / ③ O n.º de normas com as quais o produto está em conformidade/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Classificação do produto / ⑤ A indicação de conformidade de acordo com a regulamentação em vigor (pictograma CE). O número do organismo notificado que intervém no controlo de qualidade da produção do equipamento. / Ler as instruções antes da utilização. / ⑥ Marcação da UCRÂNIA/ ⑦ Marcação da RÚSSIA/ ⑧ Marcação da Grã-Bretanha / ⑨ A peça filtrante não deve ser utilizada mais do que um dia de trabalho (duração convencional de um dia trabalho: 8 horas). / ⑩ Filtro de partículas reutilizável/ ⑪ Máscara resistente ao relleno en el tiempo (prueba por polvo de Dolomia) que mejora la comodidad de utilización/ ⑫ Fim da prazo de armazenamento / ⑬ Humidade máxima durante o armazenamento / ⑭ Gama de temperatura de armazenamento / **NL Markering:** ① Identificatietekens van de fabrikant/ ② Identificatie van het PBM / ③ o número da norma com a qual o produto está em conformidade e/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Productclassificatie / ⑤ De indicatie van conformiteit volgens de van kracht zijnde regelgeving (EC-pictogram). Het nummer van de aangemelde instantie die de kwaliteitscontrole van de productie van de uitrusting uitvoert. / Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing. / ⑥ Markering voor UKRAINE/ ⑦ Markering voor RUSLAND/ ⑧ Markering voor Groot-Brittannië / ⑨ Het filteronderdeel dient niet langer dan één werkdag te worden gebruikt (gebruikelijke duur van een werkdag: 8 uur). / ⑩ Filter met her te gebruiken deeltjes/ ⑪ Masker bestand tegen vroegtijdige verzanding (test met dolomietstof) voor verhoogd gebruiksgemak / ⑫ Einde opslagtermijn / ⑬ Maximale vochtigheid tijdens opslag / ⑭ Bereik opslagtemperatuur / **DE Kennzeichnung:** ① Herstellerkennzeichen/ ② Identifikation der PSA / ③ het nummer van de normen waaraan het product voldoet/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Produktklassifizierung / ⑤ Konformitätshinweis mit den geltenden Vorschriften (CE-Piktogramm). Nummer der bei der Qualitätskontrolle der Herstellung des Mittels mitwirkenden, gemeldeten Zertifizierungsorganisation. / Vor der Verwendung Gebrauchsanleitung lesen. / ⑥ Kennzeichnung UKRAINE/ ⑦ Kennzeichnung RUSSLAND/ ⑧ Markierung Großbritannien / ⑨ Der Filtereinsatz darf nicht mehr als einen Arbeitstag eingesetzt werden (Regelarbeitszeit eines Arbeitstages: 8 Stunden). / ⑩ Wiederverwendbarer Partikelfilter/ ⑪ Maske, die zeitlich resistent gegenüber Abdichtung ist (Versuch mit Dolomit-Staub), verbessert den Nutzerkomfort/ ⑫ Ende der Lagerungsdauer / ⑬ Maximale Feuchtigkeit während Lagerung / ⑭ Temperaturbereich für die Lagerung / **PL Oznakowanie:** ① Identyfikacja producenta/ ② Identyfikacja ŚOI / ③ numery norm, z których produkt jest zgodny/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Klasyfikacja produktu / ⑤ Informacja o zgodności według obowiązujących przepisów (piktogram CE). Numer jednostki notyfikowanej przeprowadzającej kontrole jakości produkcji wyposażenia. / Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją. / ⑥ Oznakowanie UKRAINA/ ⑦ Oznakowanie RUSSIA/ ⑧ Oznakowanie Zjednoczone Królestwo / ⑨ Filtr nie może być używany dłużej, niż przez jeden dzień pracy (standardowa długość dnia pracy: 8 godzin). / ⑩ Filtr cząsteczkowy wielokrotnego użytku/ ⑪ Maska odporna na nasycanie się z upływem czasu (próba z pyłem dolomitowym) poprawiająca komfort użytkowania/ ⑫ Koniec okresu przechowywania / ⑬ Maksymalna wilgotność podczas przechowywania / ⑭ Zakres temperatury przechowywania / **CS Značení:** ① Identifikace výrobce/ ② Identifikace OOP / ③ šipka označující směr použití/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Klasifikace výrobku / ⑤ Označení shody s platnými normami a předpisy (piktogram CE). Číslo pověřené instituce zprostředkovávající kontrolu kvality vyrobeného vybavení. / Před použitím si přečtěte návod k údržbě. / ⑥ Označení UKRAJINA/ ⑦ Označení RUSŠIA/ ⑧ Označení Velká Británie / ⑨ Filtr se smí používat maximálně jeden pracovní den (obvyklá doba použití je jeden pracovní den: 8 hodin). / ⑩ Filtr proti částečím na opakovaně použíti/ ⑪ Maska odolná vůči upcání v průběhu doby (zkouška dolomitovým prachem) a zvyšuje komfort použití/ ⑫ Konec doby skladování / ⑬ Maximální vlhkost pro skladování / ⑭ Rozsah teploty pro skladování / **SK Označenie:** ① Identifikácia výrobcu/ ② Identifikácia OOPP / ③ č. normy, v súlade s ktorou bol výrobok vyrobený/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Klasifikačia výrobku / ⑤ Označenie zhody podľa platných pravidiel (CE-piktogram). Číslo notifikovaného orgánu, ktorý kontroluje kvalitu výroby pomôcky. / Pred použitím si prečítajte návod na použitie. / ⑥ Označenie UKRAJINA/ ⑦ Označenie RUSŠIA/ ⑧ Označenie Veľká Británie / ⑨ Filter sa nesmie používať dlhšie ako jeden pracovný deň (bežná dĺžka pracovného dňa: 8 hodín). / ⑩ Maximálna vlhkosť počas skladovania/ ⑪ Maska, odolna proti vremiskim spremembam (preverjena v prašnem okoliu Dolomitov) prispieva k udobnosti uporabe/ ⑫ Koniec doby skladovania / ⑬ Maximálna vlhkosť počas skladovania / ⑭ Rozsah skladovacej teploty / **HU Jelölés:** ① A gyártó ismertető jele/ ② Az EVE azonosítási / ③ szabvány száma, amelynek az eszköz megfelel/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Termék osztályozás / ⑤ Megfelelőségi jelölés a hatályban lévő szabályozás szerint (CE-piktogram). Az eszköz gyártásának minőségellenőrzésében közreműködő bejelentett tanúsító szervezet száma. / Használat előtt olvassa el a használati utasításokat. / ⑥ UKRAJINA jelölés/ ⑦ RUSŠIA jelölés/ ⑧ Nagy-Britannia jelölése / ⑨ A szűrő rész egy munkanapnál tovább nem használható (egy munkanap meghatározott ideje : 8 óra). / ⑩ Részecszeszűrő többszöri használata/ ⑪ Nehezen eltömődő, a használat során komfortérzetet növelő maszk (dolomit porral végzett teszt)/ ⑫ Tárolási határidő / ⑬ Tárolás maximális nedvességtartalma / ⑭ Tárolási hőmérséklet / **RO Marcal:** ① Identificarea fabricantului/ ② Identificarea EIP / ③ numărul standardului căruia se conformează produsul/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Clasificarea produsului / ⑤ Indicația de conformitate în acord cu regulamentul în vigoare (pictograma CE). Numărul organismului notificat implicat în controlul de calitate al producției echipamentului. / Citiți instrucțiunile înainte de utilizare. / ⑥ Marcaj UCRAINA/ ⑦ Marcaj RUSIA/ ⑧ Marcaj Marea Britanie / ⑨ Filtrul nu trebuie folosit mai mult de o zi de lucru (durata agreată a unei zile de lucru: 8 ore). / ⑩ Filtru pentru particule, reutilizabil/ ⑪ Mască rezistentă la colmatarea în timp (încercată cu praful de Dolomia) care ameliorează confortul de folosire/ ⑫ Sfârșitul duratei de stocare / ⑬ Umiditate maximă în timpul stocării / ⑭ Gama de temperatură de stocare / **EL Σήμανση:** ① Διακριτικό αναγνώρισης του κατασκευαστή/ ② Αναγνώριση του Μ.Α.Π. / ③ ο αριθμός του προτύπου το με οποίο το προϊόν συμμόρφωνεται και/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Ταξινόμηση προϊόντος / ⑤ Η ένδειξη συμμόρφωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς (εικονόγραμμα ΕΚ). Ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού που συμμετέχει στον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής του εξοπλισμού. / Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. / ⑥ Σήμανση στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ/ ⑦ Σήμανση στην ΡΩΣΙΑ/ ⑧ Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία / ⑨ Το τμήμα φίλτρου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πέραν της μιας ημέρας εργασίας (συμβατική διάρκεια μιας ημέρας εργασίας: 8 ώρες). / ⑩ Φίλτρο σωματιδίων πολλαπλών χρήσεων/ ⑪ Μάσκα ανθεκτική στην απόρραξη στη διάρκεια του χρόνου (δοκιμασία με σκόνη δολομίτη) που βελτώνει την άνεση της χρήσης/ ⑫ Λήξη διάρκειας αποθήκευσης / ⑬ Μέγιστη υγρασία αποθήκευσης / ⑭ Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης / **HR Oznaka:** ① Identifikacija proizvođača/ ② Identifikacija OZO / ③ broj norme s kojom je proizvod u skladu/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Klasifikacija proizvoda / ⑤ Oznaka sukladnosti prema važećim propisima (piktogram CE). Broj prijavljeno tijela uključeno u kontrolu kvalitete proizvodnje opreme. / Prije uporabe pročitati upute. / ⑥ Oznaka Ukraine/ ⑦ oznaka RUSŠIA/ ⑧ oznaka Velike Britanije / ⑨ Filter se smije koristiti samo jedan radni dan (uobičajeno trajanje jednog radnog dana: 8 sati). / ⑩ Za višekratnu upotrebu filtera/ ⑪ Maska otporna na promjene vremena (isprobana na prašini u Dolomitima) poboljšana udobnost pri korištenju/ ⑫ Rok trajanja i skladištenja / ⑬ Maksimalna vlaga skladištenja / ⑭ Temperatura skladištenja / **UK Маркування:** ① Маркування виробника/ ② Визначення засоби індивідуального захисту / ③ Номер стандарту, якому відповідає виріб/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Класифікація продукту / ⑤ Вказівка на відповідність відповідно до чинних правил (пиктограма CE). Номер уповноваженого органу, що займається контролем якості виробництва обладнання. / Читайте інструкцію перед використанням. / ⑥ Маркування «УКРАЇНА»/ ⑦ Маркування «РОСІЯ»/ ⑧ Маркування «Велика Британія» / ⑨ Фільтруюча написмаска не повинна використовуватися довше одного робочого дня (загальнопринята тривалість робочого дня - 8 годин). / ⑩ Багаторазовий сааживий фільтр/ ⑪ Маска, стійка до закупорення (випробування доломитовим пилом) / ⑫ Кінцева дата зберігання / ⑬ Максимальна відносна вологість при зберіганні / ⑭ Діапазон температур при зберіганні. / **RU Маркировка:** ① Маркировка изготовителя/ ② Идентификация СИЗ / ③ номер стандарта, требованиям которого отвечает продукт/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Классификация продукта / ⑤ Индикация соответствия действующим законодательным нормам (символ CE). Номер уполномоченного органа, участвующего в контроле качества производства СИЗ. / Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. / ⑥ Маркировка УКРАИНА/ ⑦ Маркировка РОССИЯ/ ⑧ Маркировка Великобритания / ⑨ Фильтрующая полумаска не должна использоваться дольше одного рабочего дня (общепринятая продолжительность рабочего дня – 8 часов). / ⑩ Фильтр против частиц, пригодный для повторного использования/ ⑪ Маска, устойчивая к забиванию (испытана доломитной пылью), с улучшением удобства использово / ⑫ Окончание срока хранения / ⑬ Максимальная влажность при хранении / ⑭ Диапазон температур хранения / **TR Markalama:** ① Üretici tanıtılması / ② KKE'nin tanıtılması / ③ Ürünün uygun olduğu normun numarası/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Ürün sınıfı / ⑤ Geçerli olan yönetmelikle göre uyumluluk belirtme (CE sembolü). Ekipman kalite üretim kontrolünde yer alan onaylı kuruluş sayısı. / Kullanım öncesinde kullanılm kitapçığını okuyun. / ⑥ UKRAYNA işaretli/ ⑦ RUSYA işaretli/ ⑧ Büyük Britanya işaretli / ⑨ Filtre edici parça bir gün içinde fazla kullanılmamalıdır (genel kabul edilmiş süre: 8 saat). / ⑩ Yeniden kullanılabilir partikül filtresi/ ⑪ Zaman içinde dolmaya dirençli maske (Dolomit tozuyla test edildi) artırımlı kullanılır / ⑫ Saklama süresi sonu / ⑬ Saklama koşullarındaki maksimum bağıl nem / ⑭ Saklama koşullarındaki sıcaklık aralığı / **ZH 标记:** ① 制造商识别号 / ② EPI识别码 / ③ 产品合规的标准号 / ④ FFP1; FFP2; FFP3: 产品分类 / ⑤ 根据现行规定, (CE图标) 表示合规. 参与设备生产质量控制的指定机构的数量. / 在使用前阅读操作说明. / ⑥ 乌克兰标志 / ⑦ 俄罗斯标标记 / ⑧ 大不列颠标志 / ⑨

此滤片不能使用超过1个更换期 (常规期限为8小时)。 / ⑩ 可重复使用的颗粒物过滤器 / ⑪ 耐堵塞(经Dolomie 防尘检测), 改善使用舒适度. / ⑫ 存放期限终止 / ⑬ 存放期间的最大湿度 / ⑭ 存放温度范围 / **SL Označevanje:** ① Identifikacija proizvajalca/ ② Identifikacija osebnega zaščitnega sredstva (PPE) / ③ številka norme, s katero je izdelek usklajen/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Klasifikacija izdelka / ⑤ Označevanje skladnosti izdelka z veljavnimi predpisi (piktogram CE). Identifikacijska številka priglašena organa, vključene v fazo nadzora proizvodnje opreme. / Pred uporabo pazorno preberite navodilo. / ⑥ Oznaka UKRAJINE/ ⑦ Oznaka RUSŠIA/ ⑧ Oznaka Velike Britanije / ⑨ Filter lahko uporabljamo samo en dan (običajni delovni čas) oziroma 8 ur. / ⑩ Večdelni filter za delce/ ⑪ Maska odolna v golieri - hrde v čase (skúšky Dolomitovým prachom) vylepšenia komfortu používania/ ⑫ Iztek skladišnega roka / ⑬ Maksimalna vlaga med skladiščenjem / ⑭ Razpon temperature za skladiščenje / **ET Märgistus:** ① Valmistaja logotüüp/ ② Isikukaitsevahendi andmed / ③ Number of standard, millele toode vastab/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Toote klass / ⑤ Vastavusmärgis vastavalt kehtivatele õigusnormidele (CE piktogram). Varustuse tootmise kvaliteedikontrolli teostava teavitatud asutuse number. / Enne kasutamist lugege juhend läbi. / ⑥ UKRAINA märgistus/ ⑦ RUSŠIA märgistus/ ⑧ Suurbritannia märgistus / ⑨ Filtrilelement ei tohi kasutada pikemalt kui üks tööpäev (tavapärane tööpäeva kestus: 8 tundi). / ⑩ Taaskasutatav osakestefilter/ ⑪ Mask ei ummistu pikaajalisel kasutamisel (testitud dolomiiditollmuga), mis parandab kasutusmugavust/ ⑫ Säilitamisaja lõpp / ⑬ Säilitamisel lubatud maksimumniiskus / ⑭ Säilitamistemperatuuri vahemik / **LV Markējums:** ① Ražotāja identifikācija/ ② IAL identifikācija / ③ standarta, kurai aprīkojums atbilst, numurs/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Produkta klasifikācija / ⑤ Atbilstības norāde saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem (piktogramma EK). Pilnvarotās iestādes numurs, kas norādīts ražošanas iekārtas kvalitātes kontrolē. / Pirms lietošanas izlasīt lietošanas instrukciju. / ⑥ UKRAINAS marķējums / ⑦ RUSIJAS marķējums / ⑧ Apvienotās Karalistes marķējums / ⑨ Filtrējošo daļu nedrīkst lietot vairāk kā vienu darba dienu (pieņemtais darba dienas ilgums: 8 stundas). / ⑩ Vairākas reizes izmantojams filtrs/ ⑪ Maska, kas izturīga pretaižsprostošanos laika gaitā (tests ar dolomīta putekļiem), uzlabojot lietošanas komfortu/ ⑫ Uzglabāšanas termiņa beigās / ⑬ Uzglabāšanas maksimālais mitrums / ⑭ Uzglabāšanas temperatūras amplitūda / **LT Ženklinimas:** ① Gamintojo identifikavimas / ② AAP identifikacija / ③ normos, kurią atitinka gaminy, numeris/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Gaminių klasifikacija / ⑤ Atitikties nuoroda pagal galiojančius reikalavimus (CE ženklas). Notifikacijos įstaigos, vykdančios įrangos kokybės kontrolę, numeris. / Prieš naudojimą būtina perskaityti naudojimo instrukciją. / ⑥ Ukrainos žymėjimas/ ⑦ RUSIJUS žymėjimas/ ⑧ Didžiosios Britanijos žymėjimas / ⑨ Filtrą galima naudoti ne ilgiau kaip vieną darbo pamainą (standartinė darbo pamainų sudar08 valandos). / ⑩ Filtras su keičiamomis dalimis/ ⑪ Kolmatacijai atspari kaukė (bandymas pagal Dolomie kalkes), gerinanti naudojimo patogumą/ ⑫ Laikymo trukmės pabaiga / ⑬ Maksimali laikymo drėgmė / ⑭ Laikymo temperatūros diapazonas / **SV Märkning:** ① Tillverkarens beteckning/ ② Identifikation av personlig skyddsutrustning / ③ Numren på standarderna som produkten överstämmer med/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Produktklassificering / ⑤ Indikationen om överensstämmelse med gällande förordning (EG-symbol) Numret för anmält organ som deltog i kontrollen av utrustningens produktionskvalitet. / Läs instruktionsbroschyren före användning. / ⑥ Märkning UKRAINA/ ⑦ Märkning RYSSLAND/ ⑧ Märkning Storbritannien / ⑨ Filteringsstycket får inte användas mer än en arbetsdag (normal arbetsdag: 8 timmar). / ⑩ Återanvändbart partikelfilter/ ⑪ Mask med skydd mot igensättning(testat med dolomitdamm) för bättre komfort under användning/ ⑫ Kan förvaras t.o.m. / ⑬ Maximal fuktighet under förvaring / ⑭ Förvaringstemperatur / **DA Mærkning:** ① Identifikation af fabrikanten/ ② Identifikation af personligt værnemiddel / ③ Nummer på den norm, produktet er i overensstemmelse med./ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Produktklassifikation / ⑤ Overensstemmelsesangivelse ifølge gældende regulativer (CE-piktogram). Nummeret på det bemyndigede organ, der udfører kvalitetskontrol af produktionen af udstyret. / Læs brugsvejledningen før ibrugtagning. / ⑥ Ukraine mærkat/ ⑦ RUSLAND mærkat/ ⑧ Storbritannien mærkat / ⑨ Filterstykke må kun anvendes een arbejdsdag (normal varighed af en arbejdsdag: 8 timer). / ⑩ Filter med genanvendelige partikler/ ⑪ Maske, der er modstandsdygtig mod tilstopning (Dolomies støvforsegling), der forbedrer anvendelseskomforten / ⑫ Slut på opbevaringslængde. / ⑬ Maksimal fugtighed under opbevaring / ⑭ Opbevaringstemperaturskala / **FI Merkinnät:** ① Valmistajan tunnusmerkinät/ ② Henkilösuojaintunnus / ③ standardit, joiden vaatimukset tuote täyttää/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Tuotteen luokitus / ⑤ Yhdennukausiuserinkintä paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti (CE-piktogrammi). Varusteen valmistuslaatuatarkastukseen osallistuneen organisaation tunnusnumero. / Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. / ⑥ UKRAINA merkinät/ ⑦ VENÄJÄ merkinät/ ⑧ Ison-Britannian merkinät / ⑨ Suodatinta saa käyttää enintään yhden työpäivän ajan. (8 h). / ⑩ Uduelleenkäytettävä huikkassuudatun / ⑪ Kasvosuojus, joka ei tukkiudu ajan mittaan (Dolomien pölyoke), parantaa käyttömukavuutta/ ⑫ Varastointiajan päättymispäiväy / ⑬ Suurin sallittu varastointitilan kosteus / ⑭ Varastointilämpötila / **NO Merking:** ① Produsentidentifikasjon/ ② Identifisering av PVU / ③ antall standarder som produktet overholder/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: Produktklassifisering. / ⑤ Indikasjon på samsvar i henhold til gjeldende forskrifter (CE-piktogram). Nummeret på organet involvert i kvalitetskontrollen av produksjonen av utstyret. / Les bruksanvisningen før bruk. / ⑥ UKRAINA-merket/ ⑦ RUSSLAND-merket/ ⑧ GB-merket / ⑨ Filterrensrommet må ikke brukes i mer enn en virkedag (vanlig varighet av en arbeidsdag: 8 timer). / ⑩ Filter med genanvendelige partikler/ ⑪ Maske motstandsdyktig mot tilstopping over tid (støvetest av Dolomitt), som forbedrer brukskomforten./ ⑫ Slut på lagringsperioden / ⑬ Maksimal fuktighet under lagring / ⑭ Lagringstemperatur /


AR العلامات: ① تحديد الجهة المصنِّعة/ ② التعرف على معدات الحماية الشخصية / ③ أرقام المعايير التي تمتثل لها المنتجات/ ④ FFP1; FFP2; FFP3: تصنيف المنتج / ⑤ مؤشر الامتثال وفقاً للنظام المعمول به (رمز CE). رقم الهيئة المخضرة المشاركة في مراقبة جودة إنتاج المعدات. / يرجى قراءة دليل التعليمات قبل الاستخدام / ⑥ UKRAINE علامة أوكرانيا/ ⑦ RUSSIA روسيا بمناسبة/ ⑧ GB علامة بريطانيا العظمى / ⑨ لا يجوز استخدام قطعة الترشيح لأكثر من مرة واحدة (المدة المتعارف عليها للتغيير: 8 ساعات). / ⑩ مرشح جسيمات قبل لإعادة الاستخدام/ ⑪ يقاوم القناع الانسداد في الوقت المناسب (تم اختباره من قبل غبار دولوميت) لتحسين الاستخدام/ ⑫ انتهاء فترة التخزين/ ⑬ الحد الأقصى للرطوبة أثناء التخزين / ⑭ نطاق درجة حرارة التخزين /

PART 4



①	⑨ NR	⑫	USE BEFORE 20YY/XX
②	⑩ R	⑬	<XX% HR
③	⑪ D	⑭	+XX°C
④			-XX°C
⑤			
⑥			
⑦			
⑧			

PART 1



FR Matière: M1100: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1100VB: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1100V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1195B: Masque : fibre synthétique non tissée. M1195VB: Masque : fibre synthétique non tissée. M1200: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1200VB: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1200V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1200VPLUS: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1200VW: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1300V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1300V2: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1300V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1300V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M2FP2V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M2FP2VW: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M2FP3V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M2FP3V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M2FP2VPLW: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1105: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1205: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1205V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1305V: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1305VW: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1305VWV: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. M1305VWV: Masque : fibre synthétique non tissée. Lanières : élastique. **EN Material:** M1100: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1100VB: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1100V: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1195B: Mask : non-woven synthetic. M1195VB: Mask : non-woven synthetic. M1200: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1200VB: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1200V: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1200VPLUS: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1300V2: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1300V: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M2FP2V: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M2FP2VW: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M2FP3V: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1105: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1205: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1205V: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1305V: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1305VW: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. M1305VWV: Mask : non-woven synthetic fibre. Straps : rubber. **IT Materiale:** M1100: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1100VB: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1200: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1200VB: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1200V: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1200VPLUS: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1200VW: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1300V2: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1300V: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1300V: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M2FP2V: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M2FP2VW: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M2FP3V: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M2FP3V: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M2FP2VPLW: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1105: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1205: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1205V: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1305V: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. M1305VW: Mascherine : fibra sintetica non tessuta. Cinghie : elastico. **PT Material:** M1100: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1100VB: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1100V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1195B: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1195VB: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1200: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1200VB: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1200V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1200VPLUS: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1200VW: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1300V2: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1300V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1300V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M2FP2V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M2FP2VW: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M2FP3V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M2FP3V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M2FP2VPLW: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1105: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1205: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1205V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1305V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1305VW: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. **PT Material:** M1100: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1100VB: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1100V: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1195B: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1195VB: Máscara : fibra sintética não tecida. Cintas : elástico. M1200: Máscara

