

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU OT CABLE CLAMP F-STYLE

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Akcesoria do zasilaczy



Obszary zastosowań

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

Zalety produktu

- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

Cechy produktu

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	38 mm
Szerokość	53,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	53.0 mm
Wysokość	30,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	30.0 mm
Masa produktu	16,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Maks. temperatura obudowy	110 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%


CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Pliki CAD/BIM	Nazwa dokumentu
	CAD data 3D PDF	673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899325555	Nieopakowane 1		16.00 g	
4052899325562	Karton wysyłkowy 20	278 mm x 87 mm x 70 mm	383.00 g	1.69 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.