


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LS AY PFM -CSW/P5/50

Connectors for RGBW LED Strips | Złącza do pasków LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	0...36 V
Prąd znamionowy	5000 mA

WYMIARY I WAGA

Długość	24,3 mm
Długość przewodów	50 mm
Szerokość	17,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	17.0 mm
Wysokość	7,7 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	7.7 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0.35...0.75 mm ²
Masa produktu	7,6 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+55 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-20...+55 °C


CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP00
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Declarations of conformity	LED STRIP ACCESSORIES

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075451148	TORBA 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	16.20 g	0.05 dm ³
4058075451155	Karton wysyłkowy 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	958.00 g	6.25 dm ³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075451162	Karton wysyłkowy 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	23642.00 g	73.01 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.