KARTA KATALOGOWA PRODUKTU
SMART+ WiFi Spot 50 45 ° 4.9 W/2700… 6500 K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Tunable White | Kształt żarówki reflektorowej z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Pomieszczenia mieszkalne
- Zastosowania profesjonalne (hotele, bary, butiki itp.)
- Do użytku na zewnątrz tylko w odpowiednich oprawach zewnętrznych

Zalety produktu

- Sterowanie bezprzewodowe za pomocą aplikacji
- Łatwy montaż i użycie
- Nie zawiera rtęci

Cechy produktu

- Sterowanie za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android™ co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania przez Asystenta Google i Amazon Alexa
- Protokół sieciowy: WiFi
- Regulacja temperatury barwowej światła: 2700…6500 K
- Ściemnialne
- Trwałość: do 20 000 h





© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	4,9 W
Moc użyteczna	4.90 W
Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	45 mA
Częstotliwość pracy	50…60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50…60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Ekwiwalentna moc żarówki	50 W
Tryb pracy	Sieć prądu zmiennego

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Biały
Wsp. zachowania str. świetlnego	0.70
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	350 lm
Strumień świetlny	350 lm
Skuteczność świetlna	71 lm/W
Światłość	461 cd
Regulacja temperatury barwowej światła	2700…6500 K
Temperatura barwowa	2700…6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	1.0
Wartość efektu stroboskopowego SVM	0.4




Everlight 67-23ST KKE 2700K

Dane świetlne

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Kąt rozsyłu światła	45 °
Czas startu	< 0.5 s
Czas startu (60 %)	‹ 0.50 s

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	53,00 g
Średnica	50,00 mm
Maksymalna średnica	50 mm
Długość	52,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	50.00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	50.00 mm
Bańka zewnętrzna [PICOS]	PAR51

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
Trwałość	20000 h
Str. świetlny pod koniec okresu	0.70

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysta
Kolor obudowy	Przezroczysty

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20…+40 °C

INFORMACJE DODATKOWE

Nie zawiera rtęci	Tak

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy / Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU10

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak [1)]
Kompatybilna technologia Smart Home	Google Assistant / Amazon Alexa

1) Sprawdź kompatybilność ściemniacza na ledvance.com/compatibility

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G [1)]
Zużycie energii	5.00 kWh/1000h
Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20

1) Klasa efektywności energetycznej (EEC) w skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe	DLS
Zasilanie sieciowe lub nie	MLS
Typ trzonka	GU10
Połączone źródło światła (CLS)	Tak
Źródło światła "Tunable White"	Tak
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Osłona przeciwolśnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	RANGE
Moc w trybie czuwania	0.50
Moc w trybie czuwania dla CLS	0.50
Moc ekwiwalentna	Tak
Współrzędne chromatyczności x	0.457
Współrzędne chromatyczności y	0.412
Wskaźnik oddawania barw R9	0.00

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Odpowiedni kąt promieniowania	NARROW_CONE_90
Współczynnik trwałości	0,90
Współczynnik przesuwu fazowego	0.50
Źródło światła LED zastępuje świetlówki	Nie
EPREL ID	1403143,528213
Numer modelu	AC33926,AC27520,AC33926

Wyposażenie / Akcesoria

– Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Do not touch the lamp if broken.
– Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
PDF	Rozszerzona instrukcja instalacji	SH Insert WIFI StartUpG Lamps RGBTW LDV
PDF	Declarations of conformity	EC Declaration of Conformity SMART+ WIFI PAR16 R50 R63 HS

	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	Spectral power distribution	Everlight 67-23ST KKE 2700K

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075486034	Składane pudełko 3	66 mm x 96 mm x 154 mm	233.00 g	0.98 dm^3
4058075486041	Karton wysylkowy 12	210 mm x 165 mm x 145 mm	1070.00 g	5.02 dm^3

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

© 2024, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.