



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HB SEN P 147W 840 110DEG IP65

HIGH BAY SENSOR GEN 4 | Oprawy typu High-bay, IP65 z czujnikiem



PERFOR-
MANCE
CLASS

Obszary zastosowań

- Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych
- Domy towarowe
- Hale logistyczne
- Przemysł
- Wysokie pomieszczenia (np.: centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hale)

Zalety produktu

- Wiele regulacji zasięgu czujnika światła i czasu jego działania
- Wysoka skuteczność świetlna
- Oszczędność energii do 64% w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu high bay
- 5-letnia gwarancja
- Odpowiednie do wykorzystania w zapyłonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP

Cechy produktu

- Czujnik o wysokiej częstotliwości do wykrywania światła i ruchu
- Różny strumień świetlny i kąt rozsyłu światła dla wysokości montażu od ~ 6 m do 10 m, dla 4000 K




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	147,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	660 mA
Początkowy prąd rozruchowy	48.8 A
Prąd rozruchowy, czas T	368 μ s
Maks. liczba opraw w jednym obwodz B16 A	4
Maks. liczba opraw w jednym obwodz C10 A	4
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	6
Współczynnik mocy λ	> 0,95
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochronności	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	22000 lm
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	\geq 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 5 sdc
Brak tętnienia	Tak
Kąt rozsyłu światła	110 °
UGR longitudinal	\leq 29




HB SEN P 147W 840 110DEG IP65



HB SEN P 147W 840 110DEG IP65

WYMIARY I WAGA

Średnica	321,00 mm
Wysokość	188,00 mm
Masa produktu	2570,00 g
Długość przewodów	1500 mm



HB Sensor_Line drawing with dimensions_Update

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminium
Materiał osłony	Poliwęglany
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	850 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Przewody
Typ zabezpieczenia	IP65
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK08
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	MONTA POWIERZCHNIOWY MONTAŻ PODWIESZANY
Miejsce montażu	Sufit / Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	80000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	50000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Liczba cykli włączeniowych	200000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 10 %
------------------------------------	--------

CZUJNIK

Typ czujnika	Ruch / Światło
Technologia czujników	Fale radiowe
Kąt detekcji	< 150 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	30s...10 min

Zakres wykrywania czujnika ruchu	6...15 m
Próg detekcji czujnika światła	100 lx








CERTYFIKATY I NORMY




Normy	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / EAC / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
EPD	LEDV-00024-V01.01-EN






Wposażenie / Akcesoria

- W zestawie czujnik, hak montażowy i wspornik montażowy
- Odbłyśniki, refraktory i pilot zdalnego sterowania dostępne są jako oddzielne akcesoria

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	HIGHBAY SENSOR
	Legal information	LS Insert HB Sensor P
	Legal information	Legal insert HB SEN P
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	EC Declaration HB SEN P
	Declarations Of Conformity UKCA	HB SEN P 840 IP65
	Certificates	ENEC Certificate HB P and HB Sensor P

	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	IES file (IES)	HB SEN P 147W 840 110DEG IP65
	LDT file (Eulumdat)	HB SEN P 147W 840 110DEG IP65
	ULD file (DIALux)	HB SEN P 147W 840 110DEG IP65


Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	ROLF file (RELUX)	HB SEN P 147W 840 70DEG IP65
	UGR file (UGR table)	HB SEN P 147W 840 110DEG IP65
	LDC typ cone	HB SEN P 147W 840 110DEG IP65
	LDC typ polar	HB SEN P 147W 840 110DEG IP65
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	CAD_STEP_3D	HB G4 SEN 147W

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075603264	Karton wysyłkowy 1	368 mm x 368 mm x 168 mm	3223.00 g	22.75 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



Odnosiniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.