

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## 36 W/6500 K

SMARTLUX® PRO T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13




## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	36 W
Moc użyteczna	39.40 W
Napięcie znamionowe	103 V
Prąd znamionowy	0,43 A

## Dane fotometryczne

Strumień świetlny	3150 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	865
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89



349641\_FL\_865

## WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	1213.60 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	1200 mm
Średnica	26,0 mm
Średnica rury	26 mm
Masa produktu	160,00 g

## Trwałość

Trwałość użytkowa	16000 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99

Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.90
Trwałość B50	18000 h

### INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg

### WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

### CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	40.00 kWh/1000h

### Dane kraju


Oznaczenie produktu	L 36W/865
---------------------	-----------


### Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G13
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwolśnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	1213,60 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26,0 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,313
Współrzędne chromatyczności y	0,337

Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546341
Numer modelu	AC34108

## MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 Declarations of conformity	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4075954-EN-00 - T8 SMARTLUX

Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
 Spectral power distribution	349641_FL_865

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321874320	Oslona kartonowa 1	27 mm x 28 mm x 1,210 mm	189.00 g	0.91 dm <sup>3</sup>
4008321874337	Karton wysyłkowy 25	1,234 mm x 150 mm x 155 mm	5450.00 g	28.69 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.