

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SENSOR WALL 180DEG IP55 WT

SENSOR WALL 180DEG | Niezależne czujniki światła i ruchu, do montażu na ścianie, o kącie detekcji 180°



Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Oświetlenie korytarzy i wejść
- Garaże
- Piwnice
- Pasaże handlowe
- Zakres detekcji 180° umożliwia instalację czujnika bezpośrednio przy drzwiach

Zalety produktu

- Precyzyjne wykrywanie ruchu oparte na nowej konstrukcji czujnika

Cechy produktu

- Do wyboru trzy tryby pracy (stałe włączone oświetlenie przez sześć godzin, włączanie za pomocą ruchu lub po zmroku)
- Zerowy obwód krzyżowy do optymalnego zasilania oprawy oświetleniowej LED
- Stopień ochrony: IP55
- Klasa ochronności: II




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II

WYMIARY I WAGA

Długość	76,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	91,00 mm
Masa produktu	136,00 g



E PRO SENSOR W 180DEG IP55

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-25...+70 °C
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP55
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	180 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	2 s...15 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	12 m
Próg detekcji czujnika światła	1...1000 lx



CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
-------	-----------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
 User Instruction / Safety Instructions	SENSOR WALL 180°
 Declarations of conformity	SENSOR CEILING WALL

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075244771	Składane pudełko 1	82 mm x 97 mm x 81 mm	165.00 g	0.64 dm ³
4058075244788	Karton wysyłkowy 8	204 mm x 174 mm x 178 mm	1428.00 g	6.32 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.