

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Pipe Wall RGB + W

Smart+ Pipe Multicolor | Oprawa z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Ogrody
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Barwne oświetlenie ogrodowe i inteligentne opcje sterowania

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Sterowanie kolorami RGB
- Ściemnialne
- Temperatura barwowa: 3000 K (Warm White - ciepłobiała)
- Protokół sieciowy: WiFi
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Moc nominalna | 10,00 W |
| Napięcie znamionowe | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz |
| Prąd znamionowy | 72,000 mA |
| Początkowy prąd rozruchowy | 3.42 A |
| Współczynnik mocy λ | $\geq 0,5$ |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 20 % |
| Klasa ochronności | I |
| Tryb pracy | Mains voltage |

Dane fotometryczne

| | |
|--|------------|
| Strumień świetlny | 380 lm |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła | 850 lm |
| Skuteczność świetlna | 38 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Barwa światła (oznaczenie) | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | ≥ 80 |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | < 6 sdcn |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM | ≤ 1 % |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM | ≤ 0.4 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG0 |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471 | RG0 |
| Kąt rozsyłu światła | 270 ° |

WYMIARY I WAGA

| | |
|---------------|-----------|
| Długość | 129,00 mm |
| Szerokość | 89,00 mm |
| Wysokość | 197,00 mm |
| Masa produktu | 644,00 g |

SMART OUTD WIFI PIPE WALL
RGBW DG

MATERIAŁY I KOLORY

| | |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu | Ciemny szary |
| Kolor obudowy | Ciemny szary |
| Materiał | Aluminium |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

| | |
|--|-----------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
| Typ połączeń | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Typ zabezpieczenia | IP44 |
| Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM] | IK03 |
| Ściemnialna | Tak |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Rodzaj montażu | Surface |
| Miejsce montażu | Ściana |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz |
| Wymienny modułu LED | Niewymienialny |
| Ze źródłem światła | Tak |

Trwałość

| | |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 12500 |

OŚWIETLENIE AWARYJNE

| | |
|-------------------------------|-----|
| Zintegrowany włącznik testowy | Nie |
|-------------------------------|-----|

CERTYFIKATY I NORMY

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Normy | CE / UKCA |
| Ograniczona temperatura powierzchni | Nie |




Wyposażenie / Akcesoria

- Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie
- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

MATERIAŁY DO POBRANIA

| | Dokumenty i certyfikaty | Nazwa dokumentu |
|--|--|--------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | SMART WIFI PIPE |
|  | Declarations of conformity | EC_SMART OUTD WIFI |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | SMART WIFI |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 4058075564183 | Składane pudełko 1 | 137 mm x 97 mm x 207 mm | 809.00 g | 2.75 dm ³ |
| 4058075564190 | Karton wysyłkowy 4 | 290 mm x 210 mm x 235 mm | 3563.00 g | 14.31 dm ³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.