

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy wałek malarski Gepard - rolka do odcinania kolorów, szer. 12 cm, wys. runa 11 mm, z rączką

Model:

0133-493012

EAN:

5905061002367

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Wałek malarski Hardy Gepard do odcięć to narzędzie przeznaczone do precyzyjnego malowania odcięć i pasków w narożnikach ścian i sufitów. Wałka można również używać do wykonywania finezyjnych, ozdobnych pasków na ścianach. Wałek do odcięć eliminuje konieczność użycia taśmy malarskiej, a tym samym oszczędza czas potrzebny na przygotowanie powierzchni do malowania. Szerokość odcięcia można regulować poprzez ustawienie osłony. Osłonę należy maksymalnie odchylić przy zamaczaniu wałka w farbie i odsączaniu. Wałek jest zalecany do pracy z farbami na bazie wody, emulsyjnymi takimi jak farby ceramiczne, lateksowe i akrylowe. Solidne poszycie wykonane z poliestru jest odporne na ścieranie, nie strzępi się, doskonale chłonie i oddaje farbę. Runo o wysokości 11 mm doskonale kryje gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Wałek jest wyposażony w solidną rączkę z uchwytem z tworzywa. Uchwyt jest specjalnie wyprofilowany, tak, aby nie wyslizgiwał się z dłoni podczas malowania. Rączka pasuje do wszystkich typów kijów teleskopowych Hardy z mocowaniem "na wcisk".



2. Specyfikacja Produktu 0133-493012

Waga netto: 0.1480, KILOGRAM

Średnica drutu montażowego: 6 mm

Szerokość montażowa: 12 cm

Średnica wałka: 30 mm

Kategoria farby: wodorozcieńczalne

Rodzaj farby: farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie: malowanie ścian i sufitów

System mocowania wałka: europejski

SKU: Nieokreślone

Rodzaj poszycia: poliester



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Wałki przeznaczone do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- Ryzyko skaleczenia podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałki wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

• **Użytkowanie:**

- Sprawdź stan wałka i rączki: Upewnij się, że wałek jest czysty, suchy i dobrze zamocowany na rączce (mocowanie rączki na wcisk – dopasuj rączkę do wałka, wsuń cienką metalową końcówkę w otwór wałka, dociśnij).
- Dopasuj wałek do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Zanurz wałek w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

• **Czyszczenie i przechowywanie:**

- Po zakończeniu pracy oczyść wałek i odstaw do wyschnięcia.
- Suszyć wałek w dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać z dala od źródeł ciepła.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

• **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.