

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

Hardy zestaw malarski 7w1 *Speedy40*

Model:

0180-020040

EAN:

5905061104818

Producent:

KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Zestaw malarski Hardy *Speedy40* to kompletny, 9-elementowy zestaw narzędzi do malowania ścian i sufitów. Zestaw jest przeznaczony do malowania farbami emulsyjnymi, takimi jak farby ceramiczne, lateksowe i akrylowe. W zestawie znajduje się wałek o szerokości 40 cm, dzięki któremu można malować 2 razy szybciej niż standardowym wałkiem malarskim. Nowoczesne poszycie z mikrofibry zapewnia supergładki efekt na malowanej powierzchni. Wałek mini o szerokości 10 cm nadaje się do prac wykończeniowych tj. malowanie wnek okiennych, nadproży i innych wąskich fragmentów ścian. Rączkę do wałka 40 cm można łatwo rozsunąć, dzięki czemu montowanie wałka na rączce jest proste i szybkie. Do wałka mini 10 cm przeznaczona jest wydłużona rączka z wygodnym dwukomponentowym uchwytem. Wydłużoną rączką można wygodnie pomalować nawet trudno dostępne miejsca. Kij teleskopowy o regulowanej długości 64 - 90 cm ułatwi malowanie wysokich ścian i sufitów bez wchodzenia na drabinę. Lekki teleskop wykonany z włókna szklanego i aluminium ma wygodny system regulacji długości. Posiada także uniwersalną końcówkę która pasuje do wszystkich rączek z systemem "na wcisk". Szeroka kuweta o pojemności 1,5 l jest przeznaczona do pracy z wałkiem 40 cm. Zestaw uzupełnia precyzyjna taśma malarska washi serii *573*, doskonała do odcinania kolorów. Zestaw Hardy *Speedy40* to najlepsze całościowe rozwiązanie do osób chcących szybko i bezproblemowo odświeżyć ściany. Skład zestawu: 1. wałek XXL 40 cm z poszyciem z mikrofibry x 2 szt. 2. wałek mini 10 cm z poszyciem z mikrofibry x 2 szt. 3. rączka rozsuwana do wałka XXL 40 cm 4. rączka do wałka mini 10 cm 5. kuweta 58 cm 6. kij teleskopowy z regulacją długości 60-94 cm 7. precyzyjna taśma malarska *573*



2. Specyfikacja Produktu 0180-020040

Waga netto: 2.7620, KILOGRAM

Długość całkowita [cm]: 61.0000, CENTIMETER

Szerokość całkowita [cm]: 12.5000, CENTIMETER

Kategoria farby: wodorozcieńczalne

Rodzaj farby: farby akrylowe, farby ceramiczne, farby lateksowe

Zastosowanie: malowanie ścian i sufitów

Ilość elementów: 9

SKU: Nieokreślone



3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie: Zestaw malarski przeznaczony do aplikacji farb wodorozcieńczalnych, takich jak farby akrylowe, lateksowe, emulsyjne i inne. Pozwala na kompleksowe, efektywne i estetyczne wykonanie prac malarskich

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko kontaktu z farbą:** Kontakt z farbami wodorozcieńczalnymi może wywołać podrażnienia skóry i oczu.
- **Ryzyko upadku:** Malowanie na wysokościach (np. na drabinie) zwiększa ryzyko upadku.
- **Rozlanie farby:** Ryzyko rozlania podczas wlewania farby do kuwety lub podczas jej transportu.
- **Ryzyko skaleczenia** podczas montażu/demontażu rączki.

Środki zapobiegawcze:

- Stosować wałek i pędzel wyłącznie z farbami wodorozcieńczalnymi.
- Stosować środki ochrony osobistej wskazane przez producenta farby.
- Stosuj odpowiednią ilość farby, aby uniknąć przepełnienia kuwety. Ustawiaj kuwetę malarską na stabilnym i równym podłożu, aby zapobiec jej przewróceniu się i rozlaniu farby
- Unikać pracy na drabinach lub używać stabilnego sprzętu.

4. Instrukcje Użytkowania

Użytkowanie:

- Sprawdź stan techniczny wszystkich elementów zestawu
- Dopasuj wałek/pędzel do rodzaju farby i powierzchni, stosując model odpowiedni dla danego typu farby.
- Wlej farbę do kuwety, upewniając się, że nie przekracza poziomu misy.
- Zanurz wałek/pędzel w farbie i usuń nadmiar, aby zapobiec kapaniu.
- Aplikuj farbę równomiernie, przesuwając wałek/pędzel w jednym kierunku dla uzyskania jednolitej warstwy na powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie:





- Po zakończeniu pracy oczyścić wałek, pędzel i kuwetę z resztek farby środkiem wskazanym przez producenta.
- Suszyć i przechowywać w suchym miejscu.

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa:**

Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.

