



AN208S200CD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowa linka amortyzująca wyposażona w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas przemieszczania się na małe odległości

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

• Możliwość czyszczenia upręży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

• Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg
• Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach



Trwałość

• Osłona termokurczliwa przedłuża trwałość lin

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Energetyka

Chroni przed



Upadek



AN208S200CD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowa linka amortyzująca wyposażona w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas przemieszczania się na małe odległości

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Smycz pochłaniająca energię wykonana z plecionej liny z termoformowaną osłoną
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid, Poliester
Długość (m)	2
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biało-czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Dodatkowa zaleta	Leading edge
Zakończenie	1 pętla z kauszą zszywana
Łącznik (po stronie konstrukcji)	1 hak z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Ciężar (kg) (kg)	1,27
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m)
Długość (ft)	6.5616