



AN218S200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowa linka amortyzująca o długości 2 m, wyposażona w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas przemieszczania się na małe odległości

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

- Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 140 kg
- Taśma o podwyższonej odporności na ścieranie i certyfikowana do stosowania na ostrych krawędziach



Trwałość

- Osłona termokurczliwa przedłuża trwałość lin

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Energetyka

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

EN355

CERTYFIKAT MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA W POZYCJI POZIOMEJ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Chroni przed



Upadek



AN218S200CDD

AMORTYZATORY Z LINĄ LUB TAŚMĄ

Kompaktowa linka amortyzująca o długości 2 m, wyposażona w opatentowany system, który gwarantuje dużą swobodę ruchów podczas przemieszczania się na małe odległości

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Smycz pochłaniająca energię wykonana z plecionej liny z termoformowalną osłoną
Skład głównego wkładu	Stal, Poliamid, Poliester
Długość (m)	2
Średnica liny (mm)	10,5
Z łącznikiem	tak
Kolor	Biało-czarny
Łącznik (po stronie użytkownika)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Dodatkowa zaleta	Leading edge
Zakończenie	2 pętle z kauszą zszywane
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Ciężar (kg) (kg)	1,97
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
Długość (ft)	6.5616