




Element montażowy Geberit GIS do wiszących misek WC, 114 cm, ze spłuczka podtynkową Sigma 12 cm, montaż narożny



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do wykonania systemów konstrukcyjnych Geberit GIS
- Do montażu w ścianie instalacyjnej 45° w narożniku pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"
- Do wysokości warstw podłogi 0–20 cm

Charakterystyka

- Ocynkowana rama
- Rama z czterema elementami do szybkiego zamocowania
- Możliwość płynnej regulacji wysokości w elemencie konstrukcyjnym GIS Geberit
- Wymiary powierzchni podstawowej, z pokryciem: szerokość = 65 cm, głębokość = 33 cm, długość ramienia = 46 cm
- Rama przygotowana pod wsporniki do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu na różnych głębokościach bez użycia narzędzi, zakres regulacji 45 mm
- Mocowanie kolana przyłączeniowego izolowane akustycznie
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast

Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętkiem
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, \varnothing 90 mm
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, \varnothing 90 mm

- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego
- Możliwość montażu skrzynki Power & Connect Box

Dane techniczne

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
O regulowanej wysokości	Tak

- Kielich przejściowy z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 4 zaślepki ochronne ze znacznikami osi
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

Nr art.	B	H	T
461.303.00.5	51 cm	114 cm	33 cm



Koniec serii

Akcesoria

- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC
- Zestaw wsporników Geberit do misek ustępowych o małej powierzchni przylegania
- Gniazdo podtynkowe Geberit do konstrukcji lekkiej i masywnej



-
- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l