

Wpust podłogowy Geberit do natrysku do okładzin podłogowych z winylu (PVC), międzykondygnacyjny



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do wykładzin podłogowych z PVC o maks. grubości 3 mm
- Do odprowadzania wody z pryszniców bezbrodzikowych
- Do podłogi z warstwami o wysokości 4–25 cm
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 40 mm

Zakres dostawy

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, \varnothing 50 mm
- Wkład grzebieniowy
- Kratka

Zamawiane oddzielnie

- Syfon

Nr art.	DN	d, \varnothing	D	H	h
154.058.00.1	50	50 mm	7.8 cm	36–42 cm	15.6 cm

Akcesoria

- Syfon rurowy Geberit do zlewu, z nakrętką, wpust pionowy i wylot poziomy
- Kratka Geberit przykręcana, okrągła

- Nie nadaje się do montażu spełniającego wymogi ochrony przeciwpożarowej
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem pionowym

Charakterystyka

- Kratka ze stali nierdzewnej
- Klasa obciążenia K 3 (3 kN)

- Ostrze do okładzin podłogowych z winylu (PVC)
- Pokrywa skrzynki ochronnej z narzędziem montażowym