




Podświetlane lustro Geberit Xeno² z bezpośrednim i pośrednim oświetleniem



Ilustracja przykładowa



Charakterystyka

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Bezpośrednie i pośrednie oświetlenie
- Bezpośrednie oświetlenie, z możliwością ściemniania
- Podgrzewany tył zapobiega zaparowaniu lustra, gdy włączone jest bezpośrednie oświetlenie
- Włączanie sensorem dotykowym
- Z funkcją zapamiętywania dla oświetlenia

Dane techniczne

Stopień ochrony	IP44
Napięcie znamionowe	100–230 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Materiał	Szkló
Klasa efektywności energetycznej źródła światła	F
Kolor podświetlenia	4200 K

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	B1	H	T	Klasa ochrony	Pobór mocy	Pobór mocy przez ogrzewanie lustra	Strumień światły	Pośredni strumień światły
500.521.00.1	Aluminium szorstkowane	60 cm	32.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	25 W	35 W	1495 lm	1540 lm
500.522.00.1	Aluminium szorstkowane	90 cm	62.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	38.6 W	53 W	2275 lm	1960 lm
500.519.00.1	Aluminium szorstkowane	120 cm	71.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	46 W	54 W	3055 lm	2380 lm
500.203.00.1	Aluminium szorstkowane	140 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	52 W	54 W	3575 lm	2660 lm
500.204.00.1	Aluminium szorstkowane	160 cm	91.5 cm	71 cm	5.5 cm	I	57.2 W	88 W	4095 lm	2940 lm