



Zestaw montażowy z wpustem Geberit, do odpływów liniowych serii CleanLine



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do montażu wewnątrz budynków
- Do odprowadzania wody z wpustów liniowych Geberit serii CleanLine
- Do uszczelnień zespolonych
- Do wysokości jastrychu przy wpuście ≥ 190 mm
- Do stosowania jako wpust podłogowy z odpływem poziomym

- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją
- Element podstawowy z EPS do izolacji akustycznej i montażu syfonu

Dane techniczne

Wysokość zasyfonowania (mm) | 50 mm

Charakterystyka

- Kontrola jakości według EN 1253-3

Zakres dostawy

- Pokrywa skrzynki ochronnej z krawędzią odniesienia
- Cienki kołnierz do uszczelnienia
- Syfon z PE-HD
- Trójnik 88,5° z PE, $\varnothing 63 / 40$ mm
- Elementy mocujące
- Płytki dystansowa, grubość 2 cm

Zamawiane oddzielnie

- Odpływ liniowy z serii CleanLine

Nr art.	DN	d, \varnothing	Przepustowość	d1, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.159.00.1	50	50 mm	0.8 l/s	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	19–36.5 cm	4.2 cm

Akcesoria

- Odpływ liniowy Geberit CleanLine20
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine50
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine60 do cienkich okładzin podłogowych
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine80
- Odpływ liniowy Geberit CleanLine do pokrycia płytkami ceramicznymi
- Przedłużka do króćca przyłączeniowego Geberit do rynien zbiorczych CleanLine