

Zestaw Geberit Power & Connect Box i zasilacz do elementu montażowego do wiszących misek WC



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do elementów montażowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm
- Do elementów montażowych Geberit Duofix i Geberit GIS do wiszących misek WC, ze spłuczką podtynkową Omega 12 cm
- Do zasilania systemów spłukiwania WC Geberit i modułów Geberit DuoFresh napięciem 12 V DC
- Do przygotowania przyłączy elektrycznych do toalet myjących Geberit AquaClean
- Do ukrytego przyłącza elektrycznego za miską ustępową
- Nie nadaje się do łączenia z zestawem przeciwpożarowym dla elementu montażowego Geberit Duofix do wiszących misek WC lub zamknięciem przeciwpożarowym do kolan spłukujących i kolan przyłączeniowych

Charakterystyka

- Montaż bez użycia narzędzi

Zakres dostawy

- Skrzynka Power & Connect Box
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód przyłączeniowy

- Separacja podsystemów
- Zasilacz z kontrolką LED
- Przewód przyłączeniowy ze wskaźnikiem LED
- Możliwość podłączenia do Geberit AquaClean
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	90–260 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V DC
Moc początkowa	12 W

- Półka pośrednia z zaciskiem przyłączeniowym
- Obudowa ochronna
- Peszel ochronny o długości 0,32 m, do podłączania Geberit AquaClean

Nr art.

116.098.00.1