



## Zawór spłukujący do pisuarów Koło z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przyłącze wody z tyłu



Ilustracja przykładowa



### Przeznaczenie

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do pisuarów z dopływem u góry

### Charakterystyka

- Możliwość regulacji czasu spłukiwania

### Dane techniczne

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Ciśnienie                                                  | 80–500 kPa |
| Maks. ciśnienie próbne wody                                | 800 kPa    |
| Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu             | 0.3 l/s    |
| Przepływ obliczeniowy                                      | 0.3 l/s    |
| Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego | 80 kPa     |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania                         | 3–20 s     |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania                     | 3 s        |
| Materiał                                                   | Mosiądz    |

| Nr art.  | Kolor / powierzchnia | B     | H       | T    | PLN (+23 / 8% VAT) |
|----------|----------------------|-------|---------|------|--------------------|
| 96017000 | Chrom błyszczący     | 20 cm | 10.5 cm | 4 cm | 381,20             |