


Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do stojącej miski WC, 101 cm, okładzina przednia z kamionki



Ilustracja przykładowa

Przeznaczenie

- Do odpływu w podłodze
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu 18 cm
- Do misek stojących z kolanem odpływowym P i dopływem wody spłukującej na wysokości 32–36 cm nad podłogą (EN 33)
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zamiany stojących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do przyłączania urządzenia WC z funkcją higieny intymnej, stojąca miska WC Geberit AquaClean Tuma
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight

- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczyznowym
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Spłuczka z izolacją przeciwwoszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, $\varnothing$ 44 / 55 mm
- Kolano przyłączeniowe typu P z PP, $\varnothing$ 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T	Klasa ochrony	Pobór mocy
131.202.00.7	Okładzina frontu: gres szklony, efekt łupka Okładzina boczna: aluminium czarny chrom	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W
131.202.JV.7	Okładzina frontu: gres szklony, efekt betonu Okładzina boczna: aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W

Akcesoria

- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI



-
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą