


Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 101 cm, okładzina przednia z kamionki



Ilustracja przykładowa



Przeznaczenie

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzoną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

Charakterystyka

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania
- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce

Zakres dostawy

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing$ 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, $\varnothing$ 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing$ 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12

- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczowym
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwwoszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

Dane techniczne

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie znamionowe	100–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W
Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu dla przepływu obliczeniowego	50 kPa
Kolor podświetlenia	2200–4000 K

- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz
- Podpora dolna obudowy
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B	H	T	Klasa ochrony	Pobór mocy
131.222.00.7	Okładzina frontu: gres szklony, efekt łupka Okładzina boczna: aluminium czarny chrom	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W
131.222.JV.7	Okładzina frontu: gres szklony, efekt betonu Okładzina boczna: aluminium	48 cm	101 cm	10.6 cm	I	15 W

Akcesoria

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI



-
- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą
 - Dla modułów sanitarnych z efektem łupka (.00) lub betonu (.JV) obowiązuje wyłącznie zastosowanie podane w sekcji „Możliwość połączenia z”