

## PDP

### Działanie

#### **Płyn do czyszczenia palników i filtrów olejowych**

- Usuwa tłuszcz i sadzę zbierające się wokół głowicy palnika i na filtrach zbiorników
- Może być stosowany nierozcieńczony lub z wodą w celu oczyszczania części metalowych

### Charakterystyka techniczna

Postać	Bezbarwny płyn
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość	0,82
Wytrzymałość dielektryczna	57000 V/cm
Temperatura zapłonu	> 60°C
Kompatybilność	Odpowiedni do wszystkich rodzajów materiałów plastikowych

### Sposób użycia

#### **Instrukcje**

- Wyłączyć palnik
- Spryskać z odległości 20 cm powierzchnię do odtłuszczenia lub nałożyć pędzelkiem lub szmatką na zimną powierzchnię
- Wyrzeć
- Możliwe natychmiastowe uruchomienie palnika

#### **Czyszczenie materiału**

Stosować wodę

### Przechowywanie

Przechowywać w zakresie temperatur: +5°C do +40°C

W temperaturze 20°C czas przechowywania produktu w oryginalnym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

## Uwagi

Produkt nie powoduje korozji metalu ani lakieru palników  
Nie zawiera rozpuszczalnika chlorowego

Dane dotyczące bezpieczeństwa są dostępne pod nr. Tel : +48 (22) 630 22 40. Informacje zawarte w niniejszych informacjach technicznych podane są w dobrej wierze i wynikają z pomiarów dokonanych w naszych laboratoriach. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów, różnice jakości i różnorodność metod, zalecamy użytkownikom wykonanie wstępnych prób w rzeczywistych warunkach stosowania.

Niniejszy dokument może być modyfikowany bez uprzedzenia w zależności od zmian w produktach lub stanie naszej wiedzy. Zalecamy upewnienie się przed zastosowaniem, że korzystają Państwo z najnowszej wersji.



GEB S.A. – BP 62062 – Tremblay en France  
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - Francja  
Tel. (33) 01 48 17 99 99 - Faks (33) 01 48 17 98 00  
N°SIRET 351 417 175 00038

**[www.geb.fr](http://www.geb.fr)**

str: 2 z 2