

Karta opisu technicznego

SAULTS3 - SAULT S3 SRC

Oznaczenie :

TRZEWIKI ZE SKÓRZANEGO KRUPONU BARWIONEGO Z SERII X-LARGE INDUSTRY - S3 SRC

Rozmiary :

39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48

Kolory :

Czarny

Opis :

Trzewiki z serii X-LARGE INDUSTRY ze skórzanego kruponu barwionego. Podszewka z poliamidu.

Wkładka: wymienna, wstępnie uformowana, poliamid na EVA. Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan o zróżnicowanych gęstościach zachodzący na nosek.

Materiały :

Cholewka: skórzany krupon barwiony.

Instrukcje obsługi :

Obuwie bezpieczne do użytku ogólnego, do prac na gładkich, zatluszczonych lub nieutwardzonych powierzchniach przemysłowych, do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Zapewnia ochronę przed uderzeniem równym 200 J i zgnieciem pod wpływem ciężaru maksymalnego 1500 daN.


*S3: Obuwie bezpieczne z zamkniętą piętą, antyelektrostatyczne, pochłaniające energię w obcasie, z podeszwą odporną na przebicie, cholewką odporną na przesiąkanie i pochłanianie wody oraz podeszwą z bieżnikiem.

Ograniczenia użytkowania :

Gwarancja PANOPLY(R) obejmuje jedynie obuwie w dobrym stanie, używane bez elementów dodatkowych mogących zmieniać jego właściwości ochronne. Nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z niniejszą instrukcją. Stosować zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w powyższej instrukcji. Obuwie dostarczane wraz z wkładką wymienną. Obuwie zostało przetestowane z użyciem wkładki, którą zaleca się stosować w trakcie codziennego użytkowania. Wkładka może być zastąpiona jedynie podobną dostarczoną przez Delta Plus. Niniejsze obuwie nie zawiera substancji znanych jako mogące wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych.

Instrukcje składowania :

Składować w oryginalnym opakowaniu, chronić przed światłem i wilgocią.



Karta opisu technicznego

SAULTS3 - SAULT S3 SRC

Instrukcje czyszczenia / konserwacji :

Po każdym użyciu pozostawić obuwie niezapakowane w przewiewnym miejscu z dala od źródeł ciepła. Do usuwania ziemi i pyłów używać szczotki niemetalowej. Do plam używać wilgotnej ściereczki, w razie konieczności z dodatkiem mydła. Do pastowania używać standardowych produktów.

Parametry :

Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, komfortu, wytrzymałości i elastyczności oraz z normami europejskimi EN ISO 20344:2004 / A1:2007 i EN ISO 20345:2004 / A1:2007 S3* SRC (Odporność na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym dla każdego rodzaju podłoża twardego do różnego użytku wewnątrz i na zewnątrz).

- EN ISO Specyfikacja obuwia ochronnego do użytku zawodowego
20345:2004/A1:2007
 S3 : Dodatkowe szczególne wymagania
 SRC : Odporność na poślizg



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - France
www.deltaplus.fr



UPDATE : 06/05/2009