

# tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 15x15mm, szary

LF1501507030




**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Montaż | dno perforowane |

**Funkcje**

| | |
|---|---|
| Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12 | nie |

**Konfiguracja**

| | |
|---|---|
| Obróbka antybakteryjna | nie |

**Połączenia**

| | |
|---|---|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |

**Pojemność**

| | |
|---|---|
| Maksymalna liczba przewodów ( 11 mm, 50% wypełnienia) | 1 |
| Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia | 1 |

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

| | |
|---|---|
| Kształt pokrywy | Wstępnie zamontowany |

**Materiał**

| | |
|---|---|
| Kolor | szary |
| Kolor RAL | RAL 7030 |
| Materiał | PVC |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |
| przezroczysty | nie |

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Wysokość kanału | 15 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość kanału | 15 mm |
| Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału | 125 mm |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt

| Przewód | |
|---|---|
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 150 mm |

| Dostawa | |
|---|---|
| Dostawa na rolce | nie |

| Wyposażenie | |
|---|---|
| Liczba komór / przedziałów | 1 |
| Z klamrą zaciskową kabla | nie |
| Z folią ochronną | nie |

| Norma | |
|---|---|
| Dopuszczenia / atesty | EN50085-2-1 |
| Dyrektywa europejska RoHs | zgodny |

| Bezpieczeństwo | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP30 |
| Bezhalogenowy | nie |
| Odporność na porażenia | IK06 |

| Warunki użytkowania | |
|---|---|
| Temperatura robocza | -5...60 °C |

| Temperatura | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia | -5...65 °C |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produkt